

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Uldals topphengslede vindu har profil innvendig på karm og ramme. El.forniklet hengsler, el. forsinkede hasper og 6" stormkrok er standard.

Leveres hvitmalt som standard.

Buet profil leveres som standard. Ønskes Rett profil, må dette spesifiseres.

Bruksområde

Vindu for nybygg, påbygg eller rehabilitering.

Farger/Alternativer

Produktet kan leveres i valgfri farge, dekkende eller transparent. Kan også leveres ubehandlet eller tofarget.

Kan leveres med dråpehaspe i krom eller messing, eller med espagnolett/vrider.

Katastrofebeslag kan monteres.

Overflatebehandling

Malte produkter:

Produktene leveres overflatebehandlet.

Først impregneres alt treverket med en fargeløs impregnering, for deretter å grunnes med en pigmentert, vannfortynnbar grunning som binder seg godt til treet. Som toppstrøk brukes en løsemiddelfri, vannfortynnbar maling som er spesielt utviklet for å gi vinduene og dørene en lang holdbarhet og et flott utseende

Glasslister:

Alle vinduer/dører fra Uldal blir levert med aluminiumsglasslist i bunn (hvit på hvit, og blank på andre farger/ubehandlet) og PVC glasslister i topp/sider (gjennomfarget hvit eller malt i samme farge som vindu).

Ubehandlede produkter:

Alle produkter fra Uldal er impregnert mot råte og sopp. Produktene bør beises eller males så snart som mulig etter innsetting og senest innen 1 måned. Det er viktig å benytte produkter som er beregnet for trebeskyttelse. Under beising eller maling må en unngå å berøre tetningslister og beslag.

Tilbehørsprodukter

- Gjennomgående sprosser 65mm
- Duplex sprosser 25mm
- Utenpåliggende sprosserammer i tre 19, 53 og 80mm
- Utenpåliggende klipset aluminiumsprosper 26, 45 og 60mm
- Espagnolett vrider
- Katastrofebeslag
- Barnesikring
- Ventil
- Karmskruer/monteringsbeslag



Toppengslet vindu innvendig



Toppengslet vindu utvendig

Utvalgte størrelser på lager

Uldal AS

Vindu i tre 1410500

Topphengslede utadslående vinduer i tre

NOBB modulnr. 40166233*

PRE-m40166233

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Utvalgte størrelser er på lager. Kontakt forhandler.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

3. MONTERING/UTFØRELSENS 3420-kode for utførelse

R51 Vinduer.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer.

Referanse til NBI byggetaljer

533.102 Vinduer. Typer og funksjoner.

533.132 Vinduer av tre.

Øvrige henvisninger

Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Uldal AS kjører faste ruter i sør Norge og kan levere varene på byggeplasser. Leveringer i nord og i midt Norge blir sendt med ekstern transport.

Pallen er ikke pakket for utendørs lagring, og må snarest mulig plasseres tørt. For å unngå eventuell fuktighet/kondens som kan skade produktene, må emballasje omgående åpnes for utlufting.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJEKode for avfallsbehandling

9999 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp, kartong, plast, metaller, trevirke.

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK).

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering

Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Uldal AS avd. Birkeland	Uldal AS avd. Varhaug
Organisasjonsnr.	NO 947 895 788 MVA	NO 956 249 570 MVA
Adresse	Postboks 98	Ånestadveien 23
Postnr. og poststed	4795 Birkeland	4360 Varhaug
Telefon	38 13 71 00	38 13 71 00
Telefaks	38 13 79 01	38 13 79 02
E-post	uldal.birkeland@byggma.no	uldal.varhaug@byggma.no
Internettadresse	www.uldal.no	www.uldal.no



*Informasjonen gjelder for følgende 4 NOBB moduler: 24825333, 24902223, 40059016 og 41616764.