

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

En-komponent lim som er spesialtilpasset for liming av betongkonuser.

Spann a 20kg.

Skal lagres frostfritt og har minimum 12 mnd. holdbarhet.

Limet er ikke brannfarlig.

Kontakt mot hud bør unngås og det anbefales at man benytter hansker som er motstandsdyktig mot kjemikalier ved bruk av limet.

Montering

Sørg for at underlaget er fritt for støv, skitt og olje. Sugende underlag må fuktes.

Trykk deretter betongkonus ned i limet til det dekker 2/3 deler og trykk den inn i hullet. Overflødig lim tørkes vekk.

Farger

Overflatebehandling

Tilbehørsprodukter



TEKNIKK AS

BETONGKONUS

Lim Til Betongkonus

Nobb modulnr.23673411

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Varenummer Teknikk 3603220

3. MONTERING/UTFØRELSENS 3420-kode for utførelseNS 3451-kode for bygningsdelReferanse til NBI byggedetaljerTransport og lagring

Transporteres og lagres frostfritt.

4. AVFALLSBEHANDLINGAvfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking

Sett inn om det foreligger EPD, svanemerke eller andre merkesystemer

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

TEKNIKK AS

BETONGKONUS

Lim Til Betongkonus

Nobb modulnr.23673411

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAVProduktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**CE-merking**

Det eksisterer ikke noen harmonisert Europeisk Standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Teknikk AS
Adresse	Holmaveien 21
Postnr. og poststed	1339 Vøyenenga
Telefon	67154200
Telefaks	67154201
E-post	teknikk@lovenskiold.no
Internett	www.teknikk.no