HUNTONIT

FDV - 060

Produkt: Huntonit Vintage collection /lasert 5bord fas
Format: 11 x 620 x 2390 mm

Anvendelsesområde	
Betegnelse	Vegger i klimaklasse 2
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet
Skruetype tre/stål	BK.25. Christiania spigerverk eller tilsvarende
Liming på betong og på stål stendere	PL 400 eller tilsvarende. Liming på stålstendere med: ”LIM-O-TETT-Bostik” + 4 skruer på etasjehøyden
Spikerplugg-betong	Ficher spikerplugg N5x30Z el. tilsvarende
Avstand festepunkter	15 cm. spiker/kramper. 40cm på spikerplugg
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktsjef
Produktbeskrivelse	
Produkt	**Lasert Faspanel med svak trestruktur for vegg**
Betegnelse	Ferdigmalte veggplater med svak trestruktur V-fuger i overflaten delt inn i 5 bord
Malings type	akrylmaling. YL gruppe 00
Farge/glansgrad	Diverse farger Glansgrad 20
Inneklima	Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.04
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales akrylmaling da denne gir best heft til underlaget.
Renhold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamerens
Merknader	
	Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emballasjen
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres / tempereres før bruk i emballasjen
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales. **NB: PLATENE MÅ BEHANDLES MED FORSIKTIGHET DA DET ER VANSKELIG Å REPARERE DENNE TYPE OVERFLATE MED MALING**
Astma Allergi	Anbefalt av Norges Astma Allergi Forbund. NAAF
Brannklassifisering	K10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet
Godkjenninger	TG 2038

Endret: 10.02.16	**Erstatter: 01.01.13**

BYGGMA group