



EIK BREEZE

Eik Breeze er et 2-stavs gulv med mindre fargevariasjoner. Kan inneholde mindre kvister.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
Artikkelnummer - Nobbnr	372034EK50KW 0 - 30149371	Treslag	Eik	Fukttinnhold	EN13183	7%±2%
Overflatebehandling	Silkematt lakk	Design	2-stav	Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³		>800 kg/m³
Dimensjon	1225 x 193 x 7 mm	Sortering	City	Brannklasse	EN13501-1	Cfl-s1
Vekt per pakning	20 kg	Gulv gruppe	Kährs Linnea	Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Antall pr. pakke	2, 84 m²	Kolleksjon	Lodge Collection	Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Antall pr. bord	0, 237 m²	Kan slipes	Kan ikke slipes	Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
DETALJERT BESKRIVELSE		Naturlig/Innfarget	Naturell	Varmeledningsevne	EN12664	0,22 W/mK
		Hardhet (Brinellverdi)	5 - 6	Varmemotstand		.25 (m2K/W)
FARGEENDRING		Lås	Woodloc®	Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
		Gulvvarme	Ja	CARB2		Compliant
		Slitasjegaranti	12 år			
		Overflatematerialet	Løvtré			
		Toppsjikt	0, 6 mm			
		Kjernemateriale	HDF			
		Tykkelse	7 mm			
		Installasjonmetode	Flytende, lim ned			
		EAN kode	7393969104029			

SERTIFIKAT

