

YTELSESERKLÆRING

– DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. DoP-NO-Leca4-10TIL Versjon 3

Ihht. Den Europeiske Byggevevareforordningen nr 305/2011 / *EU Construction Products Regulation (CPR) no.305/2011*

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen / *Unique identification code of the product-type:*
Leca® Lettklinker 4 – 10 mm
2. Type-, parti- eller serienummer / *Type, batch or serial number:*
Produktnavn er påført emballasjen eller i vedlagt dokument.
Product name is printed on packaging or accompanying documents
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren / *Intended use(s) of the product:*
Lette tilslag for betong, mørtel og injiseringsmasser
Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten / *Contact name and address of the manufacturer:*
Saint-Gobain Byggevarer AS
Brobekkveien 84, 0614 Oslo, Norway
www.weber-norge.no – info@weber-norge.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant (om relevant) / *Contact name and address of the authorised representative (if relevant):*
Ikke relevant / not applicable
6. System(er) for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse / *System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:*
AVCP System 2+
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard / *In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*
Kontrollrådet (nr. 1111) har utført kontroll i samsvar med system 2+ og har utstedt sertifikat for produksjonskontroll i fabrikk etter EN 13055-1. Sertifikat 1111-CPR-0003. / *Kontrollrådet (no. 1111) performed control in compliance with system 2+ and issued certificate for production control at manufacturing plant according to EN 13055-1. Certificate 1111-CPR-0003.*
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for / *In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:*
Ikke relevant / not applicable

9. Angitt ytelse/*declared performance*:

Vesentlige egenskaper <i>Essential characteristics</i>	Ytelse <i>Performance</i>		Harmonisert teknisk spesifikasjon <i>Harmonized technical specification</i>
Partikkelform <i>Particle shape</i>	Rund <i>Round</i>		EN 13055-1
Partikkelstørrelse <i>Particle size</i>	4-10 mm		
Løs bulkdensitet <i>Loose bulk density</i>	290 kg/m ³		
Andel knust materiale <i>Percentage of crushed particles</i>	NPD		
Renhet <i>Cleanliness</i>	NPD		
Knusemotstand <i>Resistance to fragmentation/crushing resistance</i>	Typisk 1,5 N/mm ²		
Sammensetning / innhold <i>Composition / content</i>	Klorider <i>Chloride</i>	≤ 0,04 % Cl ⁻	
	Syreløselig sulfat <i>Acid-soluble sulfate</i>	NPD	
	Totalt svovel <i>Total sulfur</i>	≤ 0,02 % S	
Bestandighet / volumstabilitet <i>Soundness / Volume stability</i>	Holdbar ifølge lang tids erfaring		
Vannoppsug <i>Water absorption</i>	NPD		
Utlekking av kjemiske stoffer <i>Release of dangerous substances</i>	Ingen farlige stoffer (egendeclarering)		
Bestandighet ved frysing / tining <i>Durability against freeze / thaw</i>	0,3 % Loss of mass		
Bestandighet ved alkali-silika reaktivitet <i>Durability against alkali-silica reactivity</i>	Holdbar ifølge lang tids erfaring		

NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined

10. **Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:**

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ian Tange, fabrikkssjef


navn og stilling / *name and function*

Oslo 09.12.2015

sted og utstedelsesdato / *place and date of issue*



underskrift/*signature*

 1111
Saint-Gobain Byggevarer AS Brobekkveien 84 0614 Oslo 15 DoP-NO-Leca4-10TIL
EN 13055-1 Leca® Lettklinker 4 – 10 mm Intended use(s): Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout
Bulk density: 290 kg/m ³
For detailed of properties, see Declaration of Performance (DoP) available on: www.weber-norge.no