



# EIK DOME

Eik Dome er en beiset eike gulv i en varm hvit tone. Det lange formatet på bordene gir gulvet ekstra dybde.

## PRODUKTBESKRIVELSE

| | |
|---|---|
| **Artikkelnummer - Nobbnr** | 37101AEKC1KW180 - 44042880 |
| **Overflatebehandling** | Matt lakk |
| **Behandlet** | Børstet, mikrofaset 4 sider |
| **Dimmensjon** | 1810 x 150 x 7 mm |
| **Vekt per pakning** | 20 kg |
| **Antall pr. pakke** | 3, 26 m² |
| **Antall pr. bord** | 0, 272 m² |

## DETALJERT BESKRIVELSE

Jevn farge med små variasjoner. Små kvister i begrenset antall tillatt.

## FARGEENDRING

Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid.

## FAKTA

| | |
|---|---|
| **Treslag** | Eik |
| **Design** | 1-stav |
| **Sortering** | City |
| **Gulv gruppe** | Kährs Linnea |
| **Kolleksjon** | Habitat Collection |
| **Kan slipes** | Kan ikke slipes |
| **Naturlig/Innfarget** | Pigmentert |
| **Hardhet (Brinellverdi)** | 5 - 6 |
| **Lås** | Woodloc® |
| **Gulvvarme** | Ja |
| **Slitasjegaranti** | 12 år |
| **Overflatematerialet** | Løvtre |
| **Toppsjikt** | 0, 6 mm |
| **Kjernemateriale** | HDF |
| **Tykkelse** | 7 mm |
| **Installasjonmetode** | Flytende, lim ned |
| **EAN kode** | 7393969106689 |

## TEKNISKE EGENSKAPER

| | | |
|---|---|---|
| **Fuktinnhold** | EN13183 | 7%±2% |
| **Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³** | | >800 kg/m³ |
| **Brannklasse** | EN13501-1 | Cfl-s1 |
| **Formaldehydutslipp** | EN717-1 | E1 |
| **Innhold PCP** | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| **Slitestyrke N/mm²** | EN1533 | NPD |
| **Varmeledningsevne** | EN12664 | 0,22 W/mK |
| **Varmemotstand** | | .25 (m2K/W) |
| **Biologisk holdbarhet** | EN350-2 | Class 1 |
| **CARB2** | | Compliant |

## SERTIFIKAT