

Tarkolay

Produktbeskrivelse:

Tarkolay er et underlag for vinylbelegg som består av vinyl og polyesterfilt for bedre stabilitet. Underside består av knotter for at luft skal kunne sirkulere mellom undergulv og Tarkolay.

Bruksområde:

Tarkolay er spesielt utviklet for undergulv av betong og tre med fuktproblemer. Se tabell nederst på siden. Belegget er anvendelig i både i offentlige miljøer og boliger. For full effekt skal det benyttes listverk med lufteåpninger. Se egen leggeanvisning.

Spesifikasjoner:

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design	-	-	Branntest	-	-
Antall farger	-	1	Branntest	NT-Fire 007.	Kl. G
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Lysstabilitet	-	-
Rull-lengde	EN 426	35 lm	Varmemotstand	DIN 52612	-
Totaltykkelse mm	EN 428	1,3	Trinnlydsdemping med Eminent 2,0 mm	ISO 717/2	ΔL_w ca11 dB
Slitesjikt mm	-	-	Trinnlydsdemping med Acczent	ISO 717/2	ΔL_w ca12 dB
Vekt kg/ m ²	EN 430	1,2 kg/ m ²	Elektrisk motstand	-	
Slitasjemotstand	-	-	Motst. rullende hjul	EN 425	OK med stolunderlag
Dimensj.stabilitet	-	-	Emisjon / avgassing	-	-
Motstand inntrykk	EN 433	-			

Legging:

Tarkolay kan legges på gulv med fuktproblemer men som er rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten i undergulvet vurderes i.h.t. tabell under. Se egen leggeanvisning.

Restfuktighet i undergulv før legging:

Gulvtype

Betong uten varme	RF - måling	< 96%
Betong med varme	Varmen skal så på i min. 14 dager	