

TEKNISK DATABLAD (DreamClick Pro)

1. PRODUKTBESKRIVELSE

- | | |
|--------------------|---|
| 1.1 Format | 914,4 x 152,4 x 5 mm (fasede kanter, 4-sidig) |
| 1.2 Pakking | 15 bord i hver pakke = 2,09 m ² (vekt: 16,8 kg) |
| 1.3 Oppbygning | |
| - overflate | UV sjikt / PU lag
0,55 mm PVC slitesjikt med trykt dekorfilm |
| - kjernemateriale | Solid PVC kjerne
Patentert og slagfast HIPS klikkobling (polystyren) |
| - bakside | Akustikkdempende PVC |
| 1.4 Installasjon | Limfritt, mekanisk låsesystem,
installeres flytende i henhold til installasjonsveiledningen. |
| 1.5 Klassifisering | I henhold til EN 685 |
| | - Klasse 23: Stor hjemlig slitasje
- Klasse 33: Sterk offentlig slitasje |



2. GENERELLE KRAV (EN 14085)

Betegnelse	Teststandard	Enhet	Vanlige verdier
2.1 Tykkelse av et element	EN 428	mm	5
2.2 Slitesjikt	EN 429	mm	0,55
2.3 Slitasje gruppe	EN 660-1		T
2.4 Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	< 0,25
2.5 Inntrykksbestandighet	EN 433	mm	< 0,1
2.6 Lysekthet	ISO 105-B02	Karakterskala (blå ull skala)	> 6
2.7 Kjemikaliemotstand	EN 423		OK
2.8 Effekt av kontorstol	EN 425		Ingen skade eller synlig overflateendring

3 TEKNISKE DATA (EN 14041)

Betegnelse	Teststandard	Enhet	Vanlige verdier
3.1 Formaldehyd emisjon	EN 717-1	mg/m ³	E1
3.2 VOC	ENV 13419-2	µg/m ³	A+
3.3 Brannklasse	EN 13501-1	Klasse	B _{f1} – s1
3.4 Termisk resistens	DIN 52612-3	m ² K/W	0,02
3.5 Trinnlydsdemping	ISO 717-2	dB	8
3.6 Sklisikkerhet	EN 13893 DIN 51130	µ	≥ 0,30: Sklisikker (DS) R10
3.7 Statisk elektrisitet	EN 1815	kV	< 2,0 (antistatisk)