



Baros Vindsperre

NO

Ytelseserklæring	
Referanse: Baros Vindsperre	
Dato: 2016 02 24 Versjon: 2	
Identifisering av produkt: Isola Baros Vindsperre, se produktets emballasje	
Typetester gjennomført av det anmeldte organet CSI as: NB. 1390	
AVCP 3	
EN 13859-1	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Typiske egenskaper	Verdier
Brannmotstand (Klasse)	E
Vanntetthet (Klasse)	W1
Vanndampmotstand (sd) (m)	0,02 (+ 0,015, -0,01)
Strekkestyrke (N/50 mm)	
Langs	250 (+35, -30)
Tvers	165 (+30, -25)
Bruddforlengelse (%)	
Langs	50 (+20, -25)
Tvers	70 (+30, -20)
Rivstyrke (N)	
Langs	115 (+55, -30)
Tvers	135 (+60, -35)
Fleksibilitet i kulde (°C)	- 30
Holdbarhet:	
- Vanntetthet (Klasse)	W1
- Strekkstyrke, langs (N/50 mm)	220 (+50, -40)
- Strekkstyrke, tvers (N/50 mm)	145 (+35, -25)
- Bruddforlengelse, Langs (%)	40 (+20, -20)
- Bruddforlengelse, Tvers (%)	60 (+30, -25)
Farlige stoffer	Ingen *

* I samsvar med REACH NO. 1907/2006

Egenskapene for det identifiserte produkt er i overensstemmelse med de verdier som angis for egenskapene over.
Denne ytelseserklæringen utstedes på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet av produsenten Isola as

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2016 02 24	



Baros Vindsperre

EN

Declaration of Performance	
Reference: Baros Vindsperre	
Date: 2016 02 24 Version: 2 Product identification: Isola Baros Vindsperre, see product packaging Type testing done by the notified body CSI as NB. 1390 AVCP 3	
EN 13859-1	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Properties	Value
Reaction to fire (Class)	E
Resistance to water penetration (Class)	W1
Water vapour resistance (Sd) (m)	0,02 (+ 0,015, -0,01)
Tensile Strength, (N/50mm)	
Longitudinal direction	250 (+35, -30)
transverse direction	165 (+30, -25)
Elongation, (%)	
Longitudinal direction	50 (+20, -25)
Transverse direction	70 (+30, -20)
Tear Resistance (N)	
Longitudinal direction	115 (+55, -30)
Transverse direction	135 (+60, -35)
Flexibility in low temperature (°C)	- 30
Durability, artificial ageing	
- Water tightness (Class)	W1
- Tensile Strength, Longitudinal direction (N/50mm)	220 (+50, -40)
- Tensile Strength, Transversal direction (N/50mm)	145 (+35, -25)
- Elongation, Longitudinal direction (%)	40 (+20, -20)
- Elongation, Transversal direction (%)	60 (+30, -25)
Dangerous substances	None*

* According to REACH NO. 1907/2006

The properties of the identified product are in conformity with the values specified for properties above. This performance statement issued on own responsibility of the manufacturer.

Signed by manufacturer Isola as

Name and Function	Place and date of issue	Signature
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2016 02 24	