

LAMIN'ART 832 - Stone

TEKNISK DATA

Klassifisering		Norm	Tarkett Verdi	
Produkt type		EN 13329	Laminat gulv	
Klassifisering for bruk		EN 13329	32	
Densitet HDF kjerne		EN 323	900 kg/m³ (± 20 kg/m³)	
Låssystem			UNIFIT®	
Tekniske data				
Format			Kingsize	
Dimensjon			1291 x 327 mm	
Total tykkelse			8 mm	
Fasede kanter			4V+1	
Ytelser for CE merking				
Ytelseserklæring		EN 14041	0132-0078-DoP-2019-06	
Brannklassifisering		EN 14041	Cfl-s1	
Sklihemmende egenskaper		EN 14041	DS	
Elektrostatisk oppladning		EN 14041	< 2 kV	
Varmeledningsevne (in m² K/W)		EN 14041	≤ 0,15 m² K/W	
Innhold av Pentachlorophenol		EN 14041	< 5 ppm	
Formaldehyd emisjon		EN 14041	E1	
Tekniske egenskaper				
Slitasjeklasse		EN 13329, annex E	AC4 (IP ≥ 4000)	
Slagfasthet		EN 13329, annex H	Stor ball: ≥ 750 mm	Liten ball: ≥ 12 N
Flekkbestandighet		EN 438	Gruppe 1 + 2: nivå 5	Gruppe 3: nivå 4
Effekt av møbelben		EN 424	Ingen synlig skade etter test med bentype 0	
Trinsehjul		EN 425 (Type W)	Ingen skade	
Tykkelse svelling		ISO 24336	≤ 18 %	
Toleranseklasse toppsjikt		EN 13329	Lengde ± 0,5 mm	Bredde ± 0,1 mm Tykkelse ± 0,5 mm
Lysekthet		EN 13329	Grå skala ≥ nivå 4 (EN:20105-A02)	
Statisk inntrykk		EN ISO 24343-1	< 0,05	
Styrke laminat/kjerne		EN 13329, annex D	≥ 1,25 N/mm²	
Varmeledningsevne		EN 12667	0,07 m² K/W	
Bærekraft & Miljø				
PEFC sertifisert			Ja	
Fransk VOC vurdering			A+	
Emisjonsklassifisering for byggematerialer			M1	
Tilfredsstiller Carb 2			Ja	
Logistikk informasjon				
6 bord/eske	2,53 m²/eske	7,48 kg/m²	40 eske/pall	101,32 m²/pall

Informasjon gitt her kan endres uten ytterligere varsel (06/2019)



Vedlikeholdsanvisning

LAMINATGULV

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
LAMINAT

Laminatgulv

VEDLIKEHOLD

Ved å bruke Tarketts rengjøringsprodukter bevarer du gulvets kvalitet, rengjør gulvet på en skånsom måte, og beholder dem rene og pene. Selv på steder der slitasjen er høy. Tenk på at det er smuss i kombinasjon med slitasje som avgjør hvordan gulvet føles og ser ut. Har du gulvvarme, husk at overflatetemperaturen aldri må overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Generelt sett behøver et relativt rent laminatgulv bare å støvsuges, tørrmoppes eller feies. Ved grundigere rengjøring, fukttørkes gulvet med en godt oppvridd klut. Tillsett gjerne noen dråper av vårt rengjøringsmiddel Tarkett Bioclean eller lignende i vannet. Husk å alltid fjerne flekker så fort du oppdager dem. Jo ferskere flekken er, desto lettere er den å få bort. Tørk over med vann etterpå.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smussen ved ytterdøren med tilpassede avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stoppar ved døren, desto mindre rengjøring er nødvendig i lokalene. Husk at grus riper og skader gulvet. Møbelknotter og beskyttelsesmatte under trinsehjul minsker risikoen for riper. Væske skal tørkes opp med en gang.

Flekkfjerning

Tarketts laminatgulv har høy flekkbestandighet. For beste resultat bør allikevel flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er fjernet, skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd klut.

Tips for flekkfjerning

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummi-hælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit, sitrusrens
Fargebånd, fargesøl, blekk, kulepenn, leppestift	Rødsprit, sitrusrens
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

Les anvisninger nøye før bruk.

Sett gjerne opp denne vedlikeholdsanvisningen på et godt synlig sted.