

PRODUKTDATABLAD

DANTEGL KLASSISK VINGETEGLTAKSTEIN

En original dansk teglstein, tidløs og klassisk. Leiren fra Volstrup på Jylland får en vakker rød nyanse etter brenningen. Det er den klassiske Nordiske vingetegl som eldes med verdighet. Et trygt valg både for renovering og nybygging.



Dantegl leveres i følgende farger og overflater:

Naturell Rød

Glansverdi 1

PRODUKTDATA:

Lengde:	404 mm
Bredde:	236 mm
Dekkebredde:	207 mm
Lekteavstand:	325 - 331 mm

²Hengselengde: 360 mm

Forbruk pr. m²: Ca 14,6 takstein

Vær klar over at lengden i mm kan variere med ± 2%, som er i overensstemmelse med standarden NS-EN 1304.

²Hengselengden er målt fra underkant knast til nederste kant av taksteinen.

FORPAKNING:

Vekt pr. takstein:	2,7 kg
Takstein pr. bunt:	8 stk.
Vekt pr. bunt:	21,6 kg
Takstein pr. pall:	320 stk.
Vekt pr. pall:	864 kg
Palleart:	Dantegl engangspall
Emballering:	Krympeplast

SORTIMENT SPESIALTAKSTEIN:	Anvendelse	Lengde mm	Bredde mm	Dekkebred de mm	Høyde mm	Forbruk
Mønestein	Anvendes på møne og valm.	340	250/210			3,5 pr. lm
Mønebegynnelse	Som start på møne ved gavl og valm. Fast endelokk i bred ende	340	250/210			1 pr. start
Mønsslutt	Som avslutning på møne ved gavl. Fast endelokk i smal ende	340	250/210			1 pr. avslutning
Y-møne begynnelse	Benyttes i overgang mellom valm og møne.	-	-	-		1 ved overgang Valm-møne
Y-møne slutt	Benyttes i overgang mellom valm og møne.	-	-	-		1 ved overgang Valm-møne
T- møne	Benyttes der møne møtes i samme høyde.	340	250/210			1 pr. gren
Avløpsventilasjon	Pakke inneholder 1 soil luftning 1 flexrør og 1 undertaksgjennomføring					Erstatter to takstein

MONTERING:

Innfesting av takstein:	Dantegl JP binder, Taksteinskrue 4,8X75mm
Innfesting av møne/ valm:	Dantegl møneklips/ valmklips, Taksteinskrue 4,8X75mm
Min. takhelling:	25°

⁴ C-mål v/15 - 30° takhelling:	45 mm
⁴ C-mål v/31 - 46°	30 mm
Sløyfe-dimensjon:	min. 23 mm tykkelse
Ventilasjon v/raft:	Tilsvarende min 25 mm fri spalte.
Ventilasjon v/møneås:	Tilsvarende min 20 mm fri spalte.
Det henvises til leggeanvisning.	

⁴C-mål er avstand fra side mønsås til overkant øverste lekt.

Alle mål og angivelser i dette produktdatabladet er veiledende, det bør derfor alltid foretas en prøvelegging på byggeplassen!

STANDARDS (Taksteinene er testet i henhold til EN 1304 med normative referanser):

Lengde og Bredd:	EN 1024	Vanngjennomtrenging:	EN 539-1
Krumming og Vridning:	EN 1024	Bøyestyrke:	EN 538
Struktur- og overflatefeil:	EN 1304	Frostprøver (metode B):	EN 539-2

Det tas forbehold om endringer.

Dokumentnavn:	Revisionsnr.:	Side:
Dantegl	1	2 af 2
Udarbeidet av:	Godkjent:	Gjeldende fra:
GSO	GSO	11.09.17

Monier AS ~Solbråveien 15, 1383 Asker, Norway
Tlf. 66799600 ~ mail: tak@monier.com ~ www.monier.no