

FDV - 006

Produkt: 3 + 6mm hard Huntonit
Format: 3 + 6 x 1220 x 2440 / 2740

Anvendelsesområde.	
Montering	Oppussing av gamle vegger/gulv med fast underlag.
Underlag	Produktet krever understøtting da produktet ikke er selvbærende.
Innfesting	Ingen spesifikke innfestingsmetoder, det beror på hva produktet skal brukes til

Leverandør.	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	http://www.byggma.no
E.mail	byggma@byggma.no

Produktbeskrivelse.	
Betegnelse	3 mm hard - 6mm halvhard Huntonitplate
Format	3/6 x1220 x 2440 /2740 (brutto mål)
Sparkling	Skjøten sparkles. (Blanke gulvbelegg "sladrer")
Avgassing	Ingen skadelig avgassing til innemiljøet

Merknader.	
Lagring på bygg	Akklimatiseres / tempereres før bruk.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.
Astma Allergi	Anbefalt av Norges Astma Allergi Forbund. NAAF

Endret: 15.08.19

Erstatter: 13.08.01