

# JACKON Produktdatablad

## Jackon Fibersementplate

Jackon©06-2020

### Produktbeskrivelse

Sementbasert 6mm fasadeplate.

### Bruksområde

Jackon Fibersementplate benyttes som pålimt fasadeplate på Jackon Ringmur, Jackon Garasjeelement og Jackon Siroc.

### Farger

Fibersementplate: Grå. Det kan være variasjoner i fargenyansen på ulike leveranser fra produsenten. Fibersementplaten kan benyttes ubehandlet eller etterbehandles med murliming for en enhetlig farge på overflaten.

### Overflatebehandling

Ingen. NB! Dersom produktet utsettes for sterkt sollys, mye fuktighet eller sterk varme kan det oppstå tørkesprekker/riss.

### Tilbehørsprodukter

Ingen

### Montering/utførelse

#### Referanse til NBI Byggetaljer:

521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen

521.111 Gulv på grunnen med ringmur

521.112 Gulv på grunnen med ringmur

### Transport og lagring

Transporteres og lagres på pall på plant underlag.

### Avfallsbehandling

**Avfallstype:** Blandet materiale

**Avfallshåndtering:** Deponering. Materialgjenvinning hvis EPS blir separert fra betong. Betong kan da brukes som fyllmasse.

**NS 9431-kode for blandet materiale:** 9912 / 0011 / 6000 / \_

**EAL-kode blandet materiale:** 170904.

**EAL-kode betong:** 170101

**NS 9431-kode for EPS:** 1732 / 0014 / 6000 / \_

**EAL-kode EPS:** 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603



### HMS-referanser

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Produktdokumentasjoner og offentlige krav

**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte**

**kontrollorganer:** SINTEF, Teknisk Godkjenning nr. 2144.

**Europeisk standard:** Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc:** -