



ROCKFON AKUSTIKLIM

Lösningsmedelsfri monteringslim
för uppsättning av akustikplattor

ROCKFON AKUSTIKKLIM

Løsemiddelfritt monteringslim
for montering av akustikkplater

ROCKFON AKUSTIIKKALIIMA

Liutinaineeton asennusliima
akustiikkalevyjen kiinnittämiseen



ROCKFON (ROCKWOOL A/S)

Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusene
Tel: +45 46 56 21 22
Fax: +45 46 56 40 30
www.rockfon.se/no/fi

(SE) ROCKFON AKUSTIKLIM

Användningsområde:

Betong, lättbetong, tegel, trä, gips, byggskiva och putsade ytor

BRUKSANVISNING

Förberedelser:

Limmet, materialet som ska limmas och underlaget måste ha en temperatur om minst +18°C. Underlaget måste vara fast, jämnt, torr fritt från damm, fett och andra ämnen som förhindrar vidhäftningen. Relativa fuktighet ska vara RH ≤85%.

Applicering och montering:

Applicering med en grovtandad spackel (4–8 mm mellanrum och djup). Fält om 10-15 x 10-15 cm.

- Skivstorlek 600x600 mm = 4 fält
- Skivstorlek 600x1200 mm = 6 fält

Beroende på underlagets jämnhet och skivans tjocklek kan stränglimning användas. Skivan får fästas omedelbart, dock inom 10 minuter efter att limmet har applicerats. Skivan behöver inte stödjas medan limmet torkar. Slutlig hållfasthet uppnås efter 1- 2 dygn.

Åtgång:

Limrets åtgång är ca 0,3-0,5 l/m² (20-33 m² / 10 l burk)

Lagring:

Förvaras i ett varmt rum (över +15°C). Aktas för köld. Limmet förblir användbart i 12 mån i öppnad förpackningen.

Färg:

Ljus



5 708045 107337
10L

SAP no.111756
IDH 2098300

(NO) ROCKFON AKUSTIKKLIM

Bruksområder:

Betong, lettbetong, tegl, tre, gips, bygningsplater og pussede flater

BRUKSANVISNING

Forberedelser:

Limet, materialet som skal limes, og underlaget må ha en temperatur på minst +18 °C. Underlaget må være fast, plant, tørt, og fritt for støv, fett og andre stoffer som hindrer vedheft. Relativ fuktighet skal være RH ≤85%.

Påføring og montering:

Påføres med en bredtannet sparkel (4–8 mm mellomrom og dybde). Felt på 10-15 x 10-15 cm.

- Platestørrelse 600x600 mm = 4 felt
- Platestørrelse 600x1200 mm = 6 felt

Avhengig av platens tykkelse og hvor plant underlaget er, kan limet påføres i strenger. Platen kan festes omgående, og senest 10 minutter etter at limet er påført. Platen trenger ikke støtte mens limet tørker. Endelig styrke oppnås etter 1–2 døgn.

Forbruk:


Forbruk av lim er ca. 0,3–0,5 l/m² (20–33 m² / 10 l spann)

Oppbevaring:

Oppbevares i et varmt rom (over +15°C). Tåler ikke frost. Limet er holdbart i 12 måneder i uåpnet emballasje.

Farge:

Lys



Exempel / Eksempel / Esimerkki



Fält om 10-15 x 10-15 cm
Skivstorlek 600x600 mm = 4 fält



Felt på 10-15 x 10-15 cm
Platestørrelse 600x600 mm = 4 felt



Pistemäinen levitys 10-15 x 10-15 cm
Levyn koko 600x600 mm = 4 pistemäistä aluetta

(FI) ROCKFON AKUSTIIKKALIIMA

Käyttöalueet:

Betoni, kevytbetoni, tiili, puu, kipsi, rakennuslevyt ja rapatut pinnat

KÄYTTÖOHJEET

Valmistelut:

Liiman, liimattavan pinnan ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +18 °C. Alustan on oltava kiinteä, tasainen, kuiva, pölytön, rasvaton eikä puhdas aineista, jotka voivat haitata kiinnittymistä. Suhteellisen ilman kosteuden oltava RH ≤85%.

Levittäminen ja asentaminen:

Levittäminen karkeahampaisella lastalla (välit ja syvyys 4–8 mm). Pistemäinen levitys 10-15 x 10-15 cm.

- Levyn koko 600x600 mm = 4 pistemäistä aluetta
- Levyn koko 600x1200 mm = 6 pistemäistä aluetta

Alustan tasaisuudesta ja levyn paksuudesta riippuen voidaan levittää myös aaltomaisesti. Levy voidaan kiinnittää heti, mutta viimeistään 10 minuutin kuluessa liiman levittämisestä. Levyy ei saa kohdistaa voimaa liiman kuivuuessa. Lopullinen kestävyys saavutetaan 1–2 vuorokauden kuluttua.

Riittäisyys:

Liiman riittäisyys n. 0,3–0,5 l/m² (20–33 m² / 10 l purkki)

Varastointi:

Säilytettävä lämmityksessä tilassa (yli +15°C). Suojattava kylmyydeltä. Liima säilyy käyttökelpoisena 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa.

Väri:

Vaalea

SE:

Innehåller Isotiazolinon blandning 3:1 (CIT/MIT). Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

NO:

Inneholder Isotiazolinon-blanding 3:1 (CIT/MIT). Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

FI:

Sisältää Isotiazolinonia seos 3:1 (CIT/MIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Avfallshantering / Avfallshåndtering / Jätteenkäsittely:

SE:

Lämna endast fullständigt tömda behållare till återvinning. Härdade rester av produkten skall tas om hand som industriavfall (liknande hushållsavfall) eller som byggavfall. Ohärdade rester av produkten skall tas om hand som farligt avfall.

NO:

Bare fullstendig tom emballasje kan resirkuleres. Rester av herdet produkt kan deponeres som industriavfall eller som byggavfall (lik husholdningsavfall). Uherdet produkt skal tas hånd om som farlig avfall.

FI:

Vain kokonaan tyhjat pakkaukset voi kierrättää. Kovettuneet tuotejäämät voi hävittää teollisuusjätteenä tai kotitalousjätteenä jäteasioissa. Kovettumaton jäte hävitetään ongelmajätteenä.