

Innerdør Eksklusiv sporfrest

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Dørbladet er 40 mm tykt.

Ramtre av 32 mm furu, med 4 mm MDF på hver side.

Speilene er i 16 mm MDF, sporfrest

Avhengig av modell leveres døren med 4 mm klart herdet glass.

Bruksområde

Døren er beregnet til innvendig bruk i oppvarmede kontorer og boliger.

Døren skal ikke lagres eller monteres på steder med temperaturforskjell høyere enn 5 grader Celsius, eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Farger

NCS S 0502-Y.

Overflatebehandling

1-komponent vannbasert maling

Tilbehørsprodukter

Andre størrelser

Kan skråskjæres

Skyvedørsbeslag

Avhengig av modell kan den leveres med følgende glass: Frostet, cotswold, hamret, opalglass, listral, fasettslipt.

Andre farger:

NCS: https://www.e-paint.co.uk/NCS_1950_colour_chart.asp

RAL: https://www.e-paint.co.uk/RAL_Colourchart.asp

2. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse**NS 3451-kode for bygningsdel****Referanse til NBI byggdetaljer****Transport og lagring**

Transporteres forsiktig.

Lagres plant, sterkt underlag, tørt i +10 grader.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170201, 170202, 170203, 170407

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Innerdør Eksklusiv sporfrest

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:	Ikke beregnet
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikke beregnet
Ressursbruk:	Ikke beregnet
Drivhuseffekt:	Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	DDF AS
Adresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no