

PROFILER FOR BUEDE ÅPNINGER OG HIMLING

PRODUKTBESKRIVELSE

Flex-wave leveres i to varianter for både innvendig (konkav) og utvendig (konveks) bue i tak. Profilenes utforming gjør det mulig å lage buer, sammenhengende bølger, tverrskip eller kupler i taket uten problemer. Alle komponenter i system Flex-1 og Flex-2 er kompatible med profilene. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen gipsplater.

Profilene er produsert etter standard **EN 14195**.

MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no

FORPAKNING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på tre labanker.

LAGRING

Profilene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON FLEX-WAVE KONVEKS/KONKAV

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
Konveks	0,6	27	3000	0,60	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
Konkav	0,6	27	3000	0,60	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

CE-MERKET IFØLGE SS-EN 14195

ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke – flytspenning	250	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	100	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C1	

