



SKARPNES


YTELSESERKLÆRING DIFFLEX 160

YTELSESERKLÆRING

DIFFLEX FASADE 160 VINDSPERRE



BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK



VINDSPERRE

YTELSESERKLÆRING

DIFFLEX FASADE BRANNKLASSE B



1 IDENTIFIKASJON AV PRODUKTKODE FOR PRODUKTTYPEN

Vindsperre til vegg iht. NS-EN 13859-1/-2

2 PRODUKT BETEGNELSE

Difflex fasade Brannklasse B

3 TILSIKTET BRUKSOMRÅDE

Diffusjonsåpen vindsperre til bruk bak spalteledning med krav til brannklasse

4 PRODUSENT

Skarpnes AS, Industriveien 11, 4879 Grimstad

5 GODKJENT REPRESENTANT

Ikke aktuelt

6 SYSTEM FOR VURDERING AV BYGGEVARENS YTELSE

System 3

7 MELDT ORGAN

0761-CPD : MPA BS

K3113/843/13

5143/553/07-a 5206/642/10

MPF: 3839 : EN 13859-1/-2 Abs.6/ Paragraph 6

8 TEKNISK VURDERINGSORGAN

Ikke relevant

9 ANGITT YTELSE

Vanndampmotstand (SD)	EN ISO 12572	m	0,04
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	C	-20
Tykkelse	EN 1849-2	mm	0,3
Vannetthet	EN 1928	klasse	W1
Brannklasse	EN 13501-1	Klasse	B s3d0
Strekstyrke - langs	EN 12311-1	N/50mm	400
Strekstyrke - tvers	EN 12311-1	N/50mm	230
Bruddforlengelse - langs	EN 12311-1	%	30
Bruddforlengelse - tvers	EN 12311-1	%	35
Rivestyrke - langs	EN 12310-1	N	100
Rivestyrke - tvers	EN 12310-1	N	120
Holdbarhet etter aldring			
Strekstyrke - langs/tvers	EN 12311-1	%	≥ 75 av originalverdien
Bruddforlengelse - langs/tvers	EN 12311-1	%	≥ 75 av originalverdien
Rullens bredde	EN 1848-2	m	1,5
Rullens Lengde	EN 1848-2	m	50

10 PRODUSENTENS UNDERSKRIFT OG DATO

Ytelsen for produktet som er angitt i punktene 1 og 2, er i samsvar med ytelsen som er angitt i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som er angitt i punkt 4. Undertegnet for og på vegne av produsent.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kenneth Lomeland'.

Kenneth Lomeland
Produktansvarlig

Grimstad 03. juli 2018

Dato/Sted