



HEY'DI PRO PRIMER XTRA

Primer for god heft på ikke sugende underlag.

Beskrivelse

Hey'di Pro Primer Xtra er en løsemiddelfri, vannbasert primer basert på styrene/butadiene, spesielt beregnet for ikke sugende underlag innendørs, gulv og vegg. Hey'di Pro Primer Xtra skal alltid påføres uforynnet.

Bruksområde

Hey'di Pro Primer Xtra benytte som primer på alle ikke sugende underlag innendørs, keramiske fliser, naturstein, metall, epoxy mm, før utlegging av Hey'di avrettingsmasser eller flislim. Utendørs anbefales gysing med Hey'di KZ, dette gjelder også metalloverflater innendørs som utsettes for fuktighet.

Forbehandling

Underlaget skal være rengjort og fritt for løse partikler, støv, fett, bonevoks m.m., og tørt. Eventuell svak overflate må fjernes mekanisk. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +25 °C Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også underlaget.

Bruksmåte

Rør om i spannet før bruk. Hey'di Pro Primer Xtra påføres uforynnet med rull, kost eller pensel, unngå damper og fordel primeren jevnt over hele flaten. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Minimum 0,1 kg pr. m².

Tørketid

Minimum 1 time ved +15 °C og 50 % relativ fuktighet. Ved lavere temperatur og høyere luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget med flere timer.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt.

Pakning

10 kg spann.



TEKNISKE DATA

Anvendelsestemperatur: +6 °C - +25 °C
Farge: Lilla
Densitet: 1,3 g/cm³
pH: 8
Viskositet: 4000 mPa·s
Tørrestoffinnhold: 65%
Tørketid: 1 time

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 9062
GTIN: 7054150090629
Nobnummer: 45363254

Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak
Produktet er ikke klassifisert merkepliktig.

Revisjonsdato: 07.02.13



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.