

Innerdør Lett formpresset

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dørbladet er 40 mm tykt.
Ramtre 34x27 mm.
Vertikale kanter er dekket med kantlist. Horisontale kanter er ubehandlet.
Honeycomb innside.
Avhengig av modell leveres døren med glasslister i hvitmalt tre. Glass klart 4 mm herdet

NOBB varenummer:	Se nettsiden www.ddf.no .
	Standard størrelser: Tett dør: M7-9x19-21, 10x20-21. Glassdør: M8-10x20-21
Dimensjon:	Sidefelt m/glass: M4/8/9/10x20-21 avhengig av modell.
Farge:	NCS S 0502-Y.
Overflatebehandling:	Malt med vannbasert maling. Glans +/-30. Formpressede dører produseres ut fra samme plate slik at profilene på dørene er like, mens rammen i ytterkant av profilen varierer utifra bredde og høyde på døren.
Øvrige opplysninger:	

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

Ettersyn/kontroll

Kontroller fra tid til annen (min. 1 gang hvert år at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behov strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen smøres etter behov. Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykke reguleres slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer.
Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 2,5 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Mekaniske deler kontrolleres, og smøres ved behov.
Dører til bad: Dør til bad skal forsegles i bunnen med båtlakk eller syntetisk lakk hvis ikke dette er bestilt ferdig fra fabrikk.
Etter dusjing/bading må døren tørkes av slik at kondensvann ikke setter seg i underkant.
Forseglingen i bunnen skal vedlikeholdes jevnlig eller minst 1 gang i året.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper. Transportskader som ikke er anmerket fraktbrev ved mottak vil ikke bli erstattet, dette i henhold til transportørenes regler. Innvendige dører er ikke vanntette og dekkes ikke av garantien ved feil grunnet fuktskader.

Fuktbestandighet**Renholdsvennlighet**

God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)

Øvrige opplysninger



FDV-DOKUMENTASJON

mai 2021

DDF AS

1310

Innerdør Lett formpresset

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	DDF AS
Postadresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no