

YTELSESERKLÆRING

Nr. DoP-DE-tec Superflex 100 S (Norsk oversettelse)

Ihht. Den Europeiske Byggevareforordningen nr. 305/2011

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
weber.tec Superflex 100 S
PMB – CB2 – W2A – C2A etter DIN EN 15814
2. Type-, parti- eller serienummer:
Batch/produksjonsdato/fabrikk /serienummer er påført emballasjen eller medfølgende leveringsdokumenter
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren:
Polymermodifisert tykk bitumen masse (PMB) for vanntetting av konstruksjoner i grunnen
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:
Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf – Tyskland
www.sg-weber.de / www.weber-norge.no – info@weber-norge.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant (om relevant):
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:
AVCP System 3
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kontrollaboratorium Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (nr. 0432) har gjort typeprøving (på grunnlag av prøver tatt ut av produsenten) og fastsatt produkttype og utstedt følgende dokument:
- Test rapport nr. 220005731-1

Teknisk kontrollorgan Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (nr. 0432) har gjort en fastsettelse av brannklassen basert på produkttesting utført under System 3 og utstedt følgende dokument:
- Test rapport nr. 220006289-1.2
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Vanntetthet <i>Watertightness</i>	Klasse W2A	DIN EN 15814:2013-01
Rissoverbyggende evne <i>Crack-bridging ability</i>	Klasse CB2	
Bestandighet mot vann <i>Water resistance</i>	Bestått	
Fleksibilitet ved lave temperaturer <i>Flexibility at low temperatures</i>	Bestått	
Formstabilitet ved høye temperaturer <i>Dimensional stability at high temperatures</i>	Bestått	
Brannpåvirkning <i>Reaction to fire</i>	Klasse E	
Motstand mot kompresjon <i>Resistance to compression</i>	Klasse C2A	
Farlige stoffer <i>Dangerous substances</i>	NPD	
Vanntetthet- og brannegenskaper over tid <i>Durability of watertightness and reaction to fire</i>	Bestått	

NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Bruno Reisch, Teknisk Direktør

navn og stilling

Düsseldorf, 16.10.2013

sted og utstedelsesdato

underskrift – se original

DECLARATION OF PERFORMANCE

according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011
(Construction Products Regulation)

Nr. DoP-DE-tec Superflex 100 S

1. *Unique identification code of the product-type:*
weber.tec Superflex 100 S
PMB – CB2 – W2A – C2A according to DIN EN 15814
2. *Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):*
Batch/production date/production site/serial No. is printed on packaging or accompanying documents
3. *Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*
Polymer modified bituminous thick coatings (PMB) for waterproofing in below ground structures
4. *Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):*
Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf
www.sg-weber.de
5. *Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*
not applicable
6. *System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:*
AVCP System 3
7. *In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*
The notified testing laboratory Materialprüfanstalt Nordrhein-Westfalen, identification number No. 0432, performed the determination of the product-type on the basis of type testing under system 3 and issued: test report No. 220005731-1

The notified body Materialprüfanstalt Nordrhein-Westfalen, identification number No. 0432, performed the determination of the class regarding reaction to fire on the basis of product testing under system 3 and issued: test report No 220006289-1.2
8. *In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:*
not applicable

9. Declared performance

Essential characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Watertightness	Class W2A	DIN EN 15814:2013-01
Crack-bridging ability	Class CB2	
Water resistance	pass	
Flexibility at low temperature	pass	
Dimensional stability at high temperatures	pass	
Reaction to fire	Class E	
Resistance to compression	Class C2A	
Dangerous substances	NPD	
Durability of watertightness and reaction to fire	pass	

NPD (No Performance Determined)

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Bruno Reisch, Direktor Technik

Düsseldorf,
(Place and date of issue)

October 16, 2013

.....
(Signature)

Bruno Reisch

Annex

Material safety data sheet weber.tec Superflex 100 S Comp.A
Material safety data sheet weber.tec Superflex 100 S Comp.B