

BYGGEDØR HVIT

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Byggedøren er ikke en fullverdig ytterdør, men brukes i byggeperioden for å lukke døråpningen, og samtidig skåne døren som skal stå i bygget til slutt. Dørbladet er bygget opp av furu ramtre, med honeycomb fylling og HDF plate på begge sider.

Hjørnene nede er markert for avkutting, ved behov for gjennomføring av ledninger.

2. TEKNISKE DATA

Dørblad

42 mm. Malte kantlister. Dekoret med Optimera logo frest inn i døren, samt spor for kutting i hjørner. Malt i hvit NCS S 0502Y.

Karm

Furutre 42x105 mm. Profil "VK 450". Malt hvit NCS S 0502Y. Monteres med karmskrue Ø16 mm. Terskel av eik 25x95 mm.

Beslag

Låskasse 565. Sluttstykke 1887-2.

Hengsler

3248-110 VAU (ZN).

Døråpning

Modul 10x21 (utvendig karmmåål 99x209 cm).

Pakkning

Dørblad leveres montert i karm. Kanter er beskyttet med kartong og alt er pakket i plastikk. 10 dører pakkes horisontalt på en pall.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggetaljer

Innsetting av ytterdører.

4. HMS REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

BYGGEDØR HVIT

5. PRODUKTDOKUMENTASJON OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

-

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

6. TEKNISKE DATA

Kode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast