

Icopal as

Celsius +

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Rentbrennende platejernsovn for vedfyring.

- Røykuttak topp går igjennom Olivin elementer og Icopal elementpipe.
- 20cm – 30 cm vedlengde
- Sekundærforbrenning, skal utelukkende fyres med tørr og ren ved.
- Brennkammeret er isolert med av skamolplate.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: Nobbnr 44816546/ovn/ 47,5x47,5x85cm (175 cm byggesett 450 kg)

Fargekode: Svart

Kvalitet / sortering / klasse: Virkningsgrad 80%

Overflatebehandling: Svart ovnslakk

Vedlegg / dokumentasjon: SINTEF

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

-Aske tømmes ved behov. Vær varsom med isolasjonsplatene(skamolplatene) hvis redskaper for asketømming tas i bruk. Glasset kan også rengjøres med glassrens og en klut.

Ettersyn/kontroll

-Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for å ivareta sikkerheten og at installasjon og ovn blir inspisert og godkjent av en kvalifisert kontrollør.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

-Rengjør ovnen grundig jevnlig. Sjekk at pakninger er hele. Deformerte/slitte pakninger skal byttes.
-Isolasjonplater byttes ved skade.

Icopal as

Celsius +

4. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utakingstid: Ingen informasjon

- Utslipp gjennom: Ikke angitt
- Utslipp til: Ikke angitt
- Miljødeklarasjoner: Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.

□

5. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ilden eller asken i ildstedet skal ikke slukkes med vann eller annen væske da dette kan forårsake sprekkdannelser i godset. Bruk av alle typer tennvæske kan medføre eksplosjon i ildsted og skorstein og i verste fall medføre husbrann.

- Varme, brannskader og røykutvikling
- Overhold de forskrifter og sikkerhetsavstander som produktet krever.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Behandling av avfall er definert iht. FOR 2004-06-01 nr.930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

- Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg
- Avfallshåndtering: Deponering

Avfallstype: Stål (Kode for avfallsbehandling 17 04 05)

Betong (Kode for avfallsbehandling 17 01 01)

Glass (17 02 02) NB! Keramisk glass kan IKKE kastes i vanlig glassgjenvinning

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Icopal AS
Organisasjonsnr. NO 911 671 549 MVA
Postadresse Fjellhamarveien 52
Postnr. og poststed 1472 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
E-post icopalservice@icopal.com
Internettadresse www.icopal.no

*

