

Trenor Toppengslet

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse:

Utadslående toppengslet vindu av tre med vrider og stormkrok.
Produktet leveres med monteringshull i karm som standard.

Materialer:

Karm og ramme i laminert furu. Ytre lameller av kjerneved.
Glasslister i PVC (topp og side) og aluminium (bunn).

Karmbredde:

92mm

Beslag:

Hengsler: Assa S 3212
Utenpåliggende vrider: RM-beslag 65CH1

Produktegenskaper:

ZERO 0,8 – Enova anbefaler, passivhus standard. U-verdi = 0,8 eller lavere.
3-lags glass. Vinduer og balkongdører med optimaliserte tekniske løsninger.

SUPER 1,0 – Enova anbefaler. U-verdi = 1,0. 3-lags glass. Karm og ramme av furu.

KOMFORT 1,2 – kostnadseffektivt produkt med god isolasjonsevne. U-verdi = 1,2.
2-lags glass. Karm og ramme av furu.

ALLVÆR betyr at produktene har et ytre skall i pulverlakkert aluminium for å tåle ekstreme påkjenninger over mange år fra sol, regn, og vind. Du slipper derfor å tenke på skrapping, pussing og maling.

Bruksområde:

Vindu til montering i yttervegg, både til nybygg og rehabilitering.
Toppengslet utadslående vindu er hengslet i toppen og har stormkrok for luftemulighet.
Vinduet leveres med forvrider som standard.

Overflatebehandling/farger:

Produkter fra Trenor leveres impregneret mot råte og sopp.

Produkter leveres med to strøk vannbasert maling:

Grunning: Teknos Aquaprimer (2907 ØKO2)

Toppstrøk: Teknos Aquatopp (2600)

Standardfarge: Hvit – fargekode NCS S0502-Y

Produkter kan bestilles i alle NCS-farger.

Tilvalg:

Sprosser

En-vrider (espagnolett)

Lydklassifisert 30dB/ 35dB i enkelte dimensjoner

Solreflekterende glass


Selvrensende glass

Sikkerhetsglass

Aluminiumsbekledning (Allvær)



Leveres med ulike u-verdier



Kan leveres med ulike funksjonsglass



Kan leveres med aluminiumsbekledning



Kan leveres i alle NCS-farger



Trenor Toppengslet

2. MÅLANGIVELSER/ TEKNISKE DATA

Standard dimensjoner:

Bredde: Fra modul 5 (488 mm) til modul 12 (1188 mm)

Høyde: Fra modul 4 (388 mm) til modul 15 (1488 mm)

Vinduene kan leveres på standard- eller spesialmål.

Maximum rammevekt 60 kg.



3. MONTERING/ UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse:

R51.11/ R51.12 Vinduer av tre

R51.13 Vinduer kledd med aluminium

NS 3451-kode for bygningsdel:

233 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggdetaljer:

523.701 Innsetting av vinduer i trevegger

523.702 Innsetting av vinduer i mur- og betongvegger

Øvrige henvisninger:

Se monteringsveiledning

Transport og lagring:

Transporteres og lagres med forsiktighet

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten:

9999/ 0700 / 0600

Type emballasje:

Plast, papp, trevirke.

5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum ved montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Trenor Vinduer AS**Vindu i tre 1410****Trenor Toppengslet****6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer:**

Norsk Dør- og Vinduskontroll

**CE- merking:**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/ internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.:**7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/ importør: Trenor Vinduer AS
Organisasjonsnummer: NO 915 292 917 MVA
Adresse: Oldervikvegen 1
Postnr. og poststed: 8640 Hemnesberget
Telefon: 75 19 04 00
Telefaks: 75 19 04 40
E-post: post@trenor.no
Internett: www.trenor.no