

TINOVA V IMPREGNERINGSOLJE

Tinova V Impregneringsolje er en impregneringsolje som trenger inn i treet og hindrer fuktopptagning, og minsker risikoen for sprekkdannelse og andre negative effekter.



Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova V Impregneringsolje. Stryk hele konstruksjonen med Tinova V Tregrunn. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med valgt maling fra Nordsjøs trebeskyttelsessystem. Tidligere malte flater vaskes og skylles rent for såperester. Blanke flater mattslipes. Løst sittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Treerene flater impregneres med Tinova V Impregneringsolje og grunnes med Tinova V Tregrunn og ferdigstrykes 2 ganger med valgt maling fra Nordsjøs trebeskyttelsessystem. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol eller når det er fare for regn eller dugg de påfølgende ca 6 timer etter at du har malt. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%). Skal ikke danne film.

Produktegenskaper

Tørketid	16 timer
Antall strøk	1 strøk
Påføring	Pensel, rulle, sprøyte
Rengjøring	Rengjør verktøy med vann