

Forvaltning – Drift - Vedlikehold -Lysgrav-

PRODUSENT

Multiblokk as

Organisasjonsnr: NO 952318225 MVA

Adresse: Vagleskogveien 10

Postnr. Sted: 4322 Sandnes

Telefon: 51 60 99 80

Internettadresse:

www.multiblokk.no

E-post:

Firmapost@multiblokk.no

Faks:

51 60 99 99

Produktbeskrivelse, anvendelsesområder Multi lysgrav brukes til å slippe lys inn i vinduer som ligger nedgravd. Lysgraven er fleksibel i bredde og kan sette oppå hverandre til ønsket høyde. Multi lysgrav kan brukes til åpninger med bredde fra 50 cm til 130 cm. Bredde tilpasses ved å kappe med vinkelsliper og diamantblad. Ved montering av flere høyder settes ett skjøtestykke av syrefast metall på begge sidekanter. Spør Multiblokk as for monteringsveiledning.

Bestanddeler: Sand, stein, vann, sement, farge og eventuelt tilsetningsstoff . Videre inneholder platen armering.

Emballasje - Avfallshåndtering : En emballert palle inneholder: betong, plast og trevirke. Alt kan gjenvinnes. Armeringen må skilles fra betongen før levering til godkjent avfallstasjon.

HMS: Se teknisk datablad.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring: Kan rengjøres med høytrykkspyler og eventuelt kost egnet til formålet

Mose og alger: Skrapes, børstes og spyles bort. Det finnes et utvalg av kjemikalier som kan sprøytes på før avspyling.

Sår og brekkasje: Reparerer med reparasjonsmørtel. Ved brekkasje kan platen fortsatt benyttes, da den er armert. Alternativet er utskifting.

Kalkutfelling: Forsvinner normalt etter 1 til 2 år. Kan fjernes/ dempes med høytrykkspyling.

Multiblokk as

Vagleskogveien 10 - 4322 Sandnes

Telefon: 51 60 99 80

www.multiblokk.no

Revidert: januar 2011. PTD

Forvaltning – Drift - Vedlikehold -Lysgrav-