

AQUARELLE VEGG

TEKNISKE DATA VINYLVEGG 2021

Klassifisering	Standard	Verdi
Produkttype	EN 233	Heterogen veggvinyl
Tekniske spesifikasjoner		
Total tykkelse	EN ISO 24346	0,92 mm
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,12 mm
Total vekt	EN ISO 23997	1500 g/m ²
Ytelse i forhold til CE-klassifisering		
Ytelseserklæring #	NF EN 15102	0132-0083-DoP-2020-08
Brannklassifisering	EN 13501-1	Ds2d0
Tekniske ytelser		
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999 & SS-EN 434	Lengde: ≤ 0,80% Bredde: ≤ 0,40%
Styrke sveiseskjøt	EN 684	≥ 150 N/50 mm
Skyvbelastning	SS 92 36 16	Vannrett etter 2 mm forskyvning i skjøt i underlaget
Vannetthet	SS 92 36 12	Vektøkning maks 5 g/m ² utan skrappåverkan Vektøkning maks 100 g/m ² efter skrappåverkan
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Drabelastning	SS 92 36 15	Vannrett etter 2 mm tøying
Miljøytelser		
Totale VOC-emisjoner		≤ 10 µg/m ³ (etter 28 dager)
Ftalat-innehåll		Ftalat-fri

Informasjon gitt her kan endres uten ytterligere varsel (1/21).

