



EPOXY RAPID

TEKNISK DATABLAD

Version: 2015-11-18

PRODUKTBEKRIVELSE

2-KOMP. EPOXYLIM HURTIGHERDENDE OG TRANSPARENT.

BRUKSOMRÅDE

Limer metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi, de fleste plaster etc. Limfugen er vannfast og bestandig mot de fleste løsningsmidler. Slipbar og overmalingsbar. Tåler tempera-turer fra -50°C- +65°C.

ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Limflatene skal være rene, tørre og frie for fett. For best feste slip flatene med sandpapir. 2. Punkter tuben med respektive tubehatt. Trykk ut like mengder lim. 3. Bland godt i ca 45 sek. Blandet lim påføres omgående. 4. Påfør limet på begge flatene, sett delene sammen umiddelbart og fikser delene (tvinge, klype e.l.) i ca. 10 min. Limfugen oppnår full holdfasthet etter ca 1 time.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktens innhold, er i følge gjeldende bestemmelser klassifisert som irriterende og miljøfarlig. Ikke brannfarlig. For ytterligere informasjon se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad)

PRODUKTBEKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Limtype:	2 komponent epoxy
Farge:	Base-neutral. Herder-svak hvit
Densitet:	Blandet lim 1,16 kg/l
Brannfarlig:	Nei
Lagring:	3 år i ubrutt forpakning
Egenskaper etter påføring:	
Farge:	Transparent
Fuktbestandighet:	God
Rengjøring:	Overflødig lim skjæres bort med en skarp kniv innen limet har tørket helt.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

