

# Soil- og ventilasjonshette 10°-30°

Avslutning av soil og ventilasjon gjennom tak

## Beskrivelse :

Soil- og ventilasjonshette produseres i samme utførelse og farge som Powertekk takpanner.



## Bruksområde :

Kombinert takhatt for soil og ventilasjon. Profiltilpasset til Powertekkplatene. Stuss for soil 110 mm og 160 mm for ventilasjon. Forbruk: 1 stk. per soil- og ventilasjonsgjennomføring. Isola Takmansjetter må bestilles separat.

## Lagring :

Lagres tørt

## Montering :

Hull til gjennomføringsrøret lages etter at platelektene og Powertekkplatene er montert, og fram til området hvor takhetten skal plasseres. Hullene tilpasses Powertekkplatens modul slik at det oppnås riktig sideomlegg. Powertekkplater skal alltid ligge med omlegg over ventilasjonshettens flenser, på siden og i bakkant. Powertekkplatene skjæres mot takhetten i senter av takhettens små bølger.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør til :

Takpl Powertekk Rustikk-rød

## Godkjenninger og garanti



# Soil- og ventilasjonsnette 10°-30°<sup>785125</sup>

| Produktdata | Verdi      | Benevnelse |
|-------------|------------|------------|
| RAL-kode    | 8012       | -          |
| Farge       | Rustikkrød | -          |
| Overflate   | Ru         | -          |
| Takvinkel   | 10°-30°    | -          |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|------------|--------|-------|-------|
|------------|--------|-------|-------|

