



**Mood Velvet Color er en ultramatt veggmalning som passer i rom der man ønsker et eksklusivt sluttresultat. Malingen gjengir farger svært godt og gir derfor spesielt en vakker dybde til mørke eller mettede farger. Mood Velvet Color gir en jevn og avtørkbar overflate uten sjenerende reflekser.**

#### SÅNN GJØR DU

Umalte flater: Fjern først støv og smuss med børste eller skrape. Reparer eventuelle skader med Beckers Veggsparkel. Slip med middels fint sandpapir.

Malte flater: Rengjør overflaten med Beckers Maler-vask som anvist. Reparer eventuelle skader med Beckers Veggsparkel. Slip med middels fint sandpapir.

Papirtapet: Kontroller at tapeten har godt feste i vegg. Sitter tapeten løst, skal den tas ned. Grunn et strøk med Beckers Tapetgrunn.

Overflater malt med limmaling: Vask bort med vann. Grunn med Beckers Tapetgrunn.

Kalkede overflater: Skrap og børst grundig. Grunn med Beckers Tapetgrunn.

Grunn- og overmal med Mood Velvet Color 1-2 ganger. Enkelte farger kan kreve et tredje strøk.

#### VIKTIG

Rør om før bruk. Ikke mal hvis overflaten er kaldere enn +5°C. De gode egenskapene til veggmalningen oppnås først etter ca. 14 dager med normal romtemperatur, ca. 23°C. Unngå å skitne til eller rengjøre flatene til veggmalningen er ferdig herdet.

Se [beckers.no](http://beckers.no) for mer informasjon.

#### NÅR DU HAR MALT FERDIG

Fjern mest mulig maling fra verktøyet før rengjøring.

#### TEKNISK INFORMASJON

BINDEMIDDEL	Akrylat
VERKTØY	Pensel, rulle
GLANS	Helmatt
MATERIALFORBRUK	6-8 m <sup>2</sup> /liter
MALINGSTEMPERATUR	Fra +5°C til ca. +25°C overflatetemperatur
TØRKETID VED +23 °C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klebefri etter ca 0,5 t. Kan males over etter ca 3 t.
VOC	Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC: < 30 g/l.

#### TÅLER IKKE FROST

Flytende malingsrester skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til en lokal miljøstasjon. Nøye rengjort emballasje leveres til en gjenvinningsstasjon.

#### VEDLIKEHOLDSRÅD

Vanlig vedlikehold: Rengjør flaten med et rengjøringsmiddel og tørk av med lunkent vann. For best resultat, vask hele veggene nedenfra og opp, og husk å lufte rommet så veggene tørker fortere.

Flekkfjerning: Bruk vanlig rengjøringsmiddel. Sort misfarging (metallsverte) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løseløsemiddel eller sprit.

Forbedring: Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av farge kan det forekomme avvik i fargen.

For optimalt resultat, reparer alltid en vegg fra hjørne til hjørne for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller. For å pusse på flekker, prøv å etterligne veggens struktur ved å bruke samme type rulle for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller. Små flekker reparerer med pensel.

2018-01-31  
For aktuell  
oppdatering:  
[www.beckers.no](http://www.beckers.no)

