

Scanflex AS

Karmer

1355

Eik innerdørskarm**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Eike karmer er produsert i de beste massive materialer.

Karmene er bygget opp av massive materialer. Std moduler: M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M17 og M19. Spesialstørrelser leveres på bestilling.

Karmene leveres med justerbart sluttstykke. Karmene kan leveres med dempelist i karm.

Karmene kan leveres med følgende terskelløsninger:

Std terskel m/skrå

Flat 15 mm underliggende terskel

Flat 9mm mellomliggende terskel

Uten terskel.

Standard overflater er lakkert og hvitoljet. Spesialoverflater kan leveres på bestilling.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Teip og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på karmen.

Ettersyn/kontroll

Hengsler er vedlikeholdsfrie, d.v.s. at de ikke behøver å smøres. På hengslene er det høydejustering som standard.

Sluttstykke skal ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Fabrikkbehandlede lakkerte karmer er vedlikeholdsfrie.

Fabrikkbehandlede hvitoljet karmer er bør ettersees og oljes etter behov.

Scanflex AS

Dører

1320

Eik innerdørskarm

3. EMISJONER, MILJØPÅVIRKNING OG FUKTBESTANDIGHET

Anbefalt utbakingstid	Ikke relevant.
Utslipp gjennom	Avgassing.
Utslipp til	Luft
Miljødeklarasjoner	Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.
Kommentarer	Lakken/oljen er utherdet, og har ingen negativ påvirkning på innemiljøet.
Fuktbestandighet	Eike karmer tåler moderate mengder fukt.

4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

5. HENVISNINGER

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for dette produktet.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Antatt levetid/brukstid > 30 år.

7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Scanflex AS
Organisasjonsnr.	NO 940 410 614 MVA
Postadresse	Postboks 155
Postnr. og poststed	4795 Birkeland
Telefon	37 28 00 00
E-post	post@scanflex.no
Internettadresse	www.scanflex.no



