



**PRODUKTDATA**

**Mål**

Benevnelse.....13 mm  
Tykkelse.....12,5 mm  
Bredde.....600 mm  
Lengde.....Se produktoversikt  
Vekt.....8,3 kg/m<sup>2</sup>

**Toleranser**

Tykkelse.....+0/-0,5 mm  
Bredde.....+0/-4 mm  
Lengde.....+0/-4 mm  
Vekt.....± 2 %  
Langside, parallelitet.....0 mm  
Kortkant,  
vinkelavvik.....2,5 mm/m bredde

**Styrke**

Bøyningsstyrke på langs.....550 N  
Bøyningsstyrke på tvers.....210 N  
Forskyvningsstyrke  
ved innfesting.....500 N  
Trykkstyrke på tvers av  
platens plan.....2,0 MPa

**Varme**

Varmedledning, λ-verdi...0,25 W/m•K  
Varmemotstand (R).....0,05 m<sup>2</sup> K/W  
Max. påvirkning, 5-10 min...< 120 °C  
Max. påvirkning varig.....< 45 °C

**Fukt**

Dampgjennomgangs-  
motstand Sd.....0,078 m  
Lengdeutvidelse ved  
variasjon i RF på 30-90%.....0,04 %  
Tykkelseutvidelse ved  
variasjon i RF på 30-90%.....1,1 %  
Kritisk relativ fuktighet ved  
romtemperatur.....70% RF

**Brann**



Materiale.....A2-s1,d0

**Standard**

Deklarert type etter EN 520.....A

**Gipsplate type A**

12,5 mm



45° fas på alle fire  
sider

**PRODUKT BESKRIVELSE**

Bygningsplate bestående av en gipskjerne, beskyttet på langsider, for og bakside med kartong som er fast forbundet med platens kjerne. Kortplank leveres med 45 graders kartongkledd fas på på langsider og skåret fas på kortsider sider, Plank leveres med rette kortkanter.

**ANVENDELSE**

- Himlingsplater

**BEARBEIDING**

Håndtering, bearbeiding og montering av Norgips gipsplater er beskrevet i Norgips montasjehåndbok og på [www.norgips.no/montasje](http://www.norgips.no/montasje).

**LAGRING**

Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produktet må lagres tørt. Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken.

**GODKJENNINGER OG KLASSIFISERINGER**

- Produktet er klassifisert i henhold til EN 13501-1
- Brannklasse: A2-s1, d0.

**YTELSESERKLÆRING**

DOP 0008 A 0301 Kortplank 13 2013-5-1

**RESIRKULERING**

Avfallskode EWC 170802,170904. Se også [www.norgips.no/miljø](http://www.norgips.no/miljø) og kvalitet.

