



SKARPNES


FDV WRAPTEQ 130 SK²

FDV DOKUMENTASJON

WRAPTEQ 130 SK² DIFFUSJONSÅPEN VINDSPERRE



BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK



VINDSPERRE

FDV DOK. WRAPTEQ 130 SK² DIFFUSJONSÅPEN VINDSPERRE

PRODUKTBEKRIVELSE

Wrapteq 130 Sk² er Polypropylen basert. belagt med det patenterte Linopore UV+ systemet. Duken er robust med sine 130 gr. Per m² og svært diffusjonsåpent. Kommer i 1,5 m bredde med dobbel limkant eller som 3m uten limkant.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- > **Rengjøring og rengjøringsmetoder**
Produktet bygges inn i konstruksjonen. Ingen rutiner.
- > **Ettersyn/kontroll**
Ligger beskyttet under primærtekkning, ingen rutiner.
- > **Vedlikeholdsinstruks og intervall**
Eventuelle skader utbedres med tape flex

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

- > **Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftinger**
30 år
- > **Garanti**
- > **Fuktbestandighet**
Produktet påvirkes ikke av fukt
- > **Renholdsvennlighet**

MILJØPÅVIRKNING

- > **Ressursutnyttelse**
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.
- > **Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**
- > **Emisjon**

HMS-REFERANSER

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet plast
Avfallshåndtering: Deponering
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1799 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

- > **Øvrige opplysninger**
Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Skarpnes AS
Organisasjonsnr.: NO 998 805 856 MVA
Postadresse: Industriveien 11
Postnr. og poststed: 4879 Grimstad
Telefon: +47 37 25 88 00
E-post: post@skarpnes.com
Internettadresse: www.skarpnes.com

