

FDV - dokumentasjon

Forvaltning – Drift – Vedlikehold

MDF Malingsmelamin – Produktgruppe 3560

Utarbeidet 4.2.2013

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98
Mail: engros@fritzoe.no
Web: <http://engros.fritzoe.no/>

2 Produktnavn

MDF Malingsmelamin

3 Produktbeskrivelse

MDF platene er belagt med malingsmelamin på to sider. MDF med malingsmelamin er en spesialplate for maling der det er høye krav til overflate og glans. Ved bruk av vannbasert maling bør platene pusses lett. Platene har fuktbestandig liming. 40 mm har standard liming. Densitet er 680 – 770 kg/m³. Lagerføres i tykkelser 6 til 40 mm. Platene tåler begrenset eksponering av fuktighet. Egner godt til bearbeiding og maling.

4 Egenskaper

Platene kan bearbeides med vanlig treverktoy. Plateformat er 2440 x 1220 mm og 3050 x 1220 mm. Platene benyttes til produksjon av møbler og innredninger.

5 Drift og vedlikehold

Platene behandles som vanlig treverk. Anbefales kun til innvendig bruk.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø. Formaldehyd innhold er innenfor E1 standard.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

