



### Produktnavn

Glasroc H Sealing Tape - Teip til vindspærreplate  
Varianter: GST 60 og GST 100

### Produktbeskrivelse

Glasroc H Sealing Tape er en fukt-, UV- og værbestandig teip som har et spesielt lim med gode heftegenskaper for tetting av skjøter og beskyttelse av skårne kanter på vindspærreplater. Teipens bakside er beskyttet med en remse som fjernes ved montering. Den leveres i to bredder, 60 mm og 100 mm, på rull á 25 meter.

### Egenskaper / fordeler

- Optimal vedheft til Gyprocs vindspærreplater
- Dokumentert 12 måneder UV-bestandighet
- Høy klebeevne
- Dokumentert aldremotstand
- Utmerket elastisitet
- Vannresistent beskyttelse mot fuktangrep
- Inneholder ingen løsemidler

### Tekniske data

Materialtykkelse (DIN EN 1942):	0,3 mm
Bredde:	60 alt. 100 +0/-5 mm
Lengde:	25 m
Vekt, kg/rull:	0,57/1,01
Elastisitet før brudd (DIN EN 14410):	>200%
Strekfasthet (DIN EN 14410):	>18 N/cm
Rettvinklet:	>16 N/cm
Temperaturbestandighet:	-40°C til +80°C
Min. påføringstemperatur:	> -10°C

### Bruksområde

Glasroc H Sealing Tape er en teip til tetting av plateskjøter samt skjøter i hjørner og rundt åpninger i Glasroc H Storm og Gyproc Bris vindspærreplater. GST 60 benyttes til vertikale skjøter. GST 100 benyttes til horisontale skjøter samt inner- og ytterhjørner.

### Relaterte produkter

- Glasroc H Storm Vindspærreplate
- Gyproc Bris Vindspærreplate
- Gyproc T-skjøteprofil
- Gyproc gipsplateskruer type QSTW, QSBW

### Bearbeiding / montering

Glasroc H Sealing Tape klippes med saks og baksiddepapir fjernes ved montering. Unngå å få lim på huden.

Ved montering av Glasroc H Sealing Tape, skal overflaten på platene være støvfrie og tørre.

### Lagring

Lagres tørt i medfølgende emballasje.

### Avfallshåndtering

Emballasje anses som vanlig, brennbart avfall.