



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Profilert utvendig kledning, grunnnet

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Utvendig profilert kledning produseres av gran og furu. Produktet produseres ihht NS 3186. Produktet er ferdig grunnnet, alternativt ferdig grunnnet og malt på 3 eller 4 sider. Fordelen med ferdig grunnnet kledning er at den er påført under optimale forhold, slik at faren for råteangrep blir redusert – og at det ikke blir ”krympestriper” etter montering. Man er også uavhengig av værforhold og årstid for montering.

Kledningsbord leveres med saget/høvlet ytterside.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Etterbehandling og renhold

Utvendig kledning bør rengjøres minimum hvert annet år. Dette for å fjerne støv og skitt som fester seg til kledningen og gjør at soppsporer lettere fester seg til veggen. Kledningen vedlikeholdes ved å vaske med ”husvask” eller – hvis svært skitne flater – ”kraftvask”. Etter påføring av vaskemiddel bør veggen vakes med børste og senere spyles med hageslange eller høytrykksspyler. Begynn nedenfra og oppover. NB! Lavt trykk på høytrykksspyleren er viktig for ikke å skade trefibrene i kledningen.

Les bruksanvisningen for vaskemiddelet nøye..

Ettersyn/kontroll

Kledningen inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Faren for råtedannelse er størst nederst på veggen på veggen. En syl kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er områder med råttent ved.

Periodisk kontroll og ettersyn bør gjennomføres hvert år. Eventuelt startende råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

For å unngå råte i trekledning må en sørge for at kledningen ikke har mulighet til å ta opp fuktighet ved å dekke kledningen med en beskyttende overflatebehandling. Endeveden bør alltid behandles ekstra godt. Unngå vegetasjon som vokser inntil kledningen. Dette vil kunne skape et fuktig klima og gi en høyere råterisiko. Ubehandlet kledning skal ferdigbehandles så snart som mulig. Kledningen vedlikeholdes ved å rengjøre ihht. ovennevnte metode. Eventuelle skader i malingsfilm eller trevirke må utbedres omgående. All løs maling fjernes mekanisk. Bruk gjerne stålborste ved særlig mye slitt treverk.

Fuktbestandhet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Profilert utvendig kledning, grunnet

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant

-

Emisjon

-

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentar vedr. miljøpåvirkning

-

4. HMS REFERANSER

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

Se også HMS – FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiytelse.

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg.

Øvrige opplysninger:

Stålbånd (pakkebånd) leveres til godkjent avfallsdeponi.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent Slaatto Sag & Høvleri As

Organisasjonsnr. NO 957 165 397

Postnr. og poststed 3550 Gol

Telefon (+47) 32 08 70 03

E-post firmapost@slaatto-sag.no

Internettadresse www.slaatto-sag.no