

Belegningsstein Struktura**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Belegningsstein Struktura Grå av betong med tekstur i overflaten.

Bruksområde

Belegningsstein til bruk innendørs og utendørs for områder for fotgjengere og kjøretøy samt som takbelegg f. eks fortau, offentlige plasser, sykkelveier, parkeringsplasser, gater, veier, industriarealer (inklusive kaier og havner), plasser for fly, bussholdeplasser og bensinstasjoner. Se kataloger på vår hjemmeside www.aaltvedt.no

Farge

GRÅ

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Se katalog eller vår hjemmeside www.aaltvedt.no

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Navn	Mål	stk/m2	vekt/m2
Belegningsstein Struktura Grå	19,5x13x5	39	106

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

Ingen henvisninger

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger

Referanse til NBI byggedetaljer

Ingen henvisninger

Transport og lagring

Produktene er emballert på pall. Vis forsiktighet under transport

4. AVFALLSHÅNDTERING

Kode for avfallsbehandling:

EAL kode	170101
Avfallstoffnr	1611

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Miljøfyrtårn og Grønt Punkt. Samt EcoProduct sertifisering. www.aaltvedt.no

Belegningsstein Struktura

Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv.

Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og regntøy-Se også relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakter i henhold til miljødatabasen ECOprodukt

Inneklima

Emisjoner av gasser

Luktmisnøye (frivillig, bidrar ikke til poeng)

Helse- og miljøfarlige stoffer

Helse- og miljøfarlige stoffer

Ressursbruk

Fornybare/ikke fornybare materialer

Energi

Drivhuseffekt

Globalt oppvarmingspotensial

Karakter

Totalvurdering

----------------------	----------------------

1	☒
---	----------------------------------

3	☐
6	☐

4 *	☐
-----	--------------------------

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og eller fuktendringer mv

Ingen

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Kontrollrådet har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 4.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Harmonisk europeisk produktstandard NS-EN 1338

System for Ytelseserklæring (DoP)

System 4, foreligger

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer mv

Deklarasjonsskriv

CE-merking

Produktene er CE merket etter annex ZA i NS-EN 1338:2003

Alle belegningsstein er merket og deklartert med Frostmotstand D og Slitasjemotstand H.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Ytelse	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Beregnet bruk	Innendørs gulvbelegg	Utendørs gulvbelegg	Takbelegg	NS-EN 1338: 2003
Asbestinnhold	Godkjent	X	X	
Spaltestrekkfasthet	Godkjent	Godkjent	X	
Termisk konduktivitet	1,24 W/(m.K)	X	X	
Skli/gli egenskaper	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	X	
Brannmotstand	Klasse A1	X	X	
Bestandighet (fasthet)	Tilfredsstillende	Tilfredsstillende	X	
Utvendig branntekniske egenskaper	X	X	Vurdert til tilfredsstillende	
X= ikke relevant				

Navn	Tilvirkningsmål	Frost motstand		Slitasjemotstand	
Torg Struktur	190x125x48	3	D	3	H

Aaltvedt Betong AS

2418100 - Belegningsstein

Belegningsstein Struktura

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Aaltvedt Betong AS
Adresse	Havnevegen 50
Postnr. og poststed	3739 SKIEN
Telefon	35 91 50 00
E-post	post@aaltvedt.no
Internett	www.aaltvedt.no

Informasjon gjelder for følgende varenummer i NOBB:	55387602
--	----------