

Panel furu behandlet

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er en interiørpanel av høy kvalitet.

Industrielt overflatebehandlet panel:

Lacroma Wax (Lasurbehandling/Kalkhvit voks): Renhold – vask skånsom med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk straks av. Fiberkluter kan benyttes. Grønnsåpe eller salmiakk må ikke brukes! Vedlikehold/repasjon – flaten mattslipes med fint sandpapir og males med en vanntynnbar maling av anerkjent fabrikat.

Laqva Top/Lacroma Clear (Halvmatt vanntynnbar maling/lakk/Lakk med hvitslør): Renhold – vask skånsomt med vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk straks av. Fiberkluter kan benyttes. Grønnsåpe eller salmiakk må ikke brukes! Vedlikehold/repasjon – flaten mattslipes med fint sandpapir og males med en vanntynnbar maling av anerkjent fabrikat.

ESN410 Beis (vannfortynnbar beis): Renhold – daglig rengjøring: ren, myk, ikke for fuktig klut. Bruk ikke kraft ved rengjøring. Vaskeklut av type microfiber skal ikke brukes. Hovedrengjøring: rengjøres forsiktig med myk klut vridd opp i lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Unngå vaskemiddel som inneholder salmiakk, slipemiddel eller grønnsåpe, da dette kan gi misfarging og glansvariasjoner. Vedlikehold/repasjon: overlakking/-maling: overmales/beise/lakkes med vannfortynnbart produkt. Anbefalt tid før overlakking/-maling etter montering er 1 uke.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Panelet kan rengjøres med bruk av lett fuktet klut i syntetisk såpevann. Rengjøring av industrielt overflatebehandlet panel – se over.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Hasås AS

0505200 – panel furu behandlet

Panel furu behandlet**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

-

Garanti og vilkår

-

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt. Se over.

Renholdsvennlighet

Se over.

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Hasås AS
Postadresse	Kodalveien 484
Postnr. og poststed	3243
Telefon	33 43 95 00
E-post	post@hasas.no
Internett	www.hasas.no