

PRESTIGE

TEKNISK DATABLAD 2018



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Emisjon av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (snittverdi) Ask Eik	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber Abraser/Lakkens slitestyrke Proteco hardvoksolje	EN 13696	N/A
Reduksjon av lyd vektat indeks ΔL_W i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Varmeisolasjonsverdi (RT m ² K/W) Bare parkett Med ullpapp Med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Termisk varmeledningsevne (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

MONTERING		
Monteringsmetode	2-lock for flytende legging eller helliming	
Monteringsanvisning	Last ned fra www.tarkett.no . Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon.	
Gulvvarmekompatibel Maksimal gulvoverflatetemperatur 27°C med selvregulerende varmesystem	Ja	
Start & Stop: Shorter lengths of planks included in approx. 1 pack per 20 m²		

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett
Estetikk	Gulvlist, rørdeksel, overgangslister
Vedlikehold	Reparasjonssett / Spray Mop Kit Bioclean for hardvoksoljede gulv Refresh for hardvoksoljede gulv
Se flere alternativer og det komplette utvalget av tilbehør på www.tarkett.no	

STØRRELSE OG FORPAKNING	14x162x2200	14x190x2000
Tykkelse EN 13489 (mm)	14	14
Bredde (mm)	162	190
Lengde (mm)	2200	2000
Slitesjiktykkelse (mm)	3,5	3,5
Bord/pakke	6	6
m ² /pakke	2,14	2,28
m ² /pall	77,04	79,80
Nettovekt/m ² (kg)	7,9	7,9

STØRRELSE OG FORPAKNING	14x190x2200	14x194x2281
Tykkelse EN 13489 (mm)	14	14
Bredde (mm)	190	194
Lengde (mm)	2200	2281
Slitesjiktykkelse (mm)	3,5	3,5
Bord/pakke	6	6
m ² /pakke	2,51	2,66
m ² /pakke	87,85	93,10
Nettovekt/m ² (kg)	7,9	7,9

På grunn av materialets beskaffenhet, viser denne tabellen typiske verdier.

MAINTENANCE
Tarketts parkettgulv har en Proteco overflatebehandling og med dette en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for en økt levetid. Vanligvis er disse produktene laserte og hardvoksoljede gulv, spesielt de med børstet overflate og/eller uthevede detaljer som for eksempel sagmerker. Vennligst alltid følg vedlikeholdsveiledningen som er tilgjengelig på vår nettside.
Se vedlikeholdsanvisninger på www.tarkett.no

Prestige Proteco Hardwax Oil

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable



PRESTIGE

DESIGN

Med Prestige hyller vi naturens krefter og treets evne til å stå imot vær og vind. En forsiktig børsting av overflaten fremhever strukturen og patinaen i treet, som om det skulle vært utsatt for sol, sand og vind. Resultatet er et mykt men rustikt utseende, som på treverket i en gammel benk som har stått ved havet i mange år.

PRODUKTDATA	Artikkel-nr.	Dimensjon (mm)			Mønster	Overflate-behandling	Overflateeffekt	Faset (4 sider)	Farget	DoP no.
		Tykkelse	Bredde	Lengde						
Prestige Ask Seashell	7967018	14	162	2 200	1-stav	Proteco Hardvoksolje	Antikkbørstet	Minifas	Ja	0190-0105
Prestige Eik White Sand	7877046	14	190	2 200	1-stav		Antikkbørstet	Minifas	Ja	0190-0105
	7877052	14	190	2 000	1-stav		Antikkbørstet	Minifas	Ja	0190-0105
Prestige Eik Driftwood	7870059	14	194	2 281	3-stav		Antikkbørstet	-	Ja	0190-0105
Prestige Eik Sand	7870058	14	194	2 281	3-stav		Antikkbørstet	-	Ja	0190-0105
Prestige Eik	7877048	14	190	2 200	1-stav		Antikkbørstet	Minifas	Nei	0190-0105
Prestige Eik Dark Slate	7877047	14	190	2 000	1-stav		Antikkbørstet	Minifas	Ja	0190-0105



Prestige Ask Seashell



Prestige Eik White Sand



Prestige Eik Driftwood



Prestige Eik Sand



Prestige Eik



Prestige Eik Dark Slate

Bildene viser bare fargen på gulvet. For flere detaljer om gradering og variasjoner se Grading Bok eller www.tarkett.no. Tarketts internasjonale utvalg av gulv består av mange forskjellige produkter. Noen av disse er ikke for salg i Norge. Selv om alle bildene som er tatt for å gjengi det ferdige produktet er gjort på best mulig måte, kan kvaliteten på skjerm og skriver samt naturlig variasjonen i treverket resulterer i variasjoner i farge og struktur av de enkelte parkettbord.

For ytterligere og oppdatert informasjon vennligst besøk www.tarkett.no