

FDV-dokumentasjon

VELUX vindu for flate tak

CXP/ISD - vinduskuppel, manuelt betjent,
sidehengslet håndverkerutgang



PRODUSERT FRA 2013 -

Funksjon

CXP - vinduskuppel, åpningsbar, manuelt betjent, sidehengslet håndverkerutgang. Betjening avlastes med 2 stk. gassfjærer. Gassfjær sikrer og låser vipperammen i 60° ved max. åpen posisjon.

ISD - transparent/klar, oval akryl-kuppel. Benyttes alltid sammen med CXP.

Takvinkel

0-15°

Mål (cm)

100*100, 90*120, 120*120

Materiale

CXP - utvendig/innvendig: pvc – hvit, nærmets RAL 9010, isolert kjerne

ISD - PMMA akryl, oval, transparent/klar

Betjening

CXP - sidehengslet, manuelt betjent, håndverkerutgang

ISD - PMMA akryl, oval, transparent/klar

Rømningsvei

Nei

Garanti

10 år

Glass

Tekniske verdier

--73FQV

Norm

U-verdi glass, W/ m²K

1,2 Horisontal

EN 673

U-verdi vindu, W/ m²K

0,8 Vertikal

EN 673

U-verdi vindu, W/ m²K

1,5

EN ISO12567-2

U-verdi vindu, W/ m²K (kuppelmetoden)

0,77

DS EN 1873

Lyddempning, Rw

36 dB

EN ISO 140-3

Trafikkstøy, Rw + ctr

(-1;-4)

EN ISO 717-1

Varmetransmisjon, g-verdi

0,53

EN 410

Lystransmisjon, klar akrylkuppel

0,72

EN 1873

Vedlikehold



Rengjøring av kuppel

Vask kuppelen med en myk, ren, lofri klut, pusseskinn eller svamp uten slipemiddel, ikke bruk vindusnal av metall. Rent vann vil normalt være godt nok for rengjøring av kuppelen. Vanlig vaskemiddel uten slipemiddel kan også brukes. Bløtt vann er det beste for rengjøring av kuplene. I områder med hardt vann, vil litt (syntetisk) vaskemiddel være en fordel.