

Ytelseserklæring

Dokument nummer: 01-2014 Versjon: 4

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Uldal Vindu/vindusdør.
2. Produkttype: Se tabell, punkt 9.
Parti identifisering i samsvar med artikkel 11 nummer 4 er printet i spacer på isolerruten.
[Produksjonsdato - isolerrute størrelse og oppbygning - Produsentnavn – partinummer]
3. Tilsiktede bruksområder: Vindu for yttervegg. Vindusdør for yttervegg.
4. Produsenten: Uldal AS, Mosfjellveien 15, 4760 Birkeland, Norge.
5. Godkjent representant: Ikke aktuelt.
6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 3.
7. Bestemmelse av produktegenskaper på grunnlag av typetesting i NS- EN 14351---1:2006+A1:2010 er utført av:
 - a. SINTEF Byggforsk, utført typetesting av luft- og regntetthet og har utstedt prøverapport STG 20550, utstedt 18.08.2017
3D0366.01-18 datert 27.11.2012, 3D043801-2 datert 16.10.2008 (Spilka).
8. Europeisk teknisk vurdering (ETA): Ikke aktuelt
9. Angitt ytelse pr produkttype i henhold til NS- EN 14351---1:2006+A1:2010, se tabell:

Vesentlige egenskaper	Uldal Fastkarm (1990x1790mm)	Uldal Toppsving 1 rams (1230x1480mm)	Uldal Sidehengslet 2 rams (1230x1480mm)	Uldal Sidesving 2 rams (1230x1480mm)	Uldal Innadslående 2 rams (1230x1480mm)	Uldal Balkongdør 1-fl (890x2090mm)	Uldal Balkongdør 2-fl	Uldal Skyvedør (2190x2090)
Lufttetthet	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	NPD	Klasse 4	Klasse 4	NPD	Klasse 4
Regntetthet	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	NPD	Klasse 9A	Klasse 9A	NPD	Klasse E750
Motstand mot vindlast	C3	C3	C3	NPD	C3	C3	C3	
Bæreevne av sikkerhetsbeslag	NPD	Bestått	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Varmegjennomgang U-verdi	Se ordrebekr.	Se ordrebekr.	Se ordrebekr.	Se ordrebekr.	Se ordrebekr.	Se ordrebekr.	Se ordrebekr.	Se ordrebekr.
Farlige stoffer	Ingen emisjoner til inneluft	Ingen emisjoner til inneluft	Ingen emisjoner til inneluft	Ingen emisjoner til inneluft	Ingen emisjoner til inneluft	Ingen emisjoner til inneluft	Ingen emisjoner til inneluft	Ingen emisjoner til inneluft

Klassifisering av luft- og regntetthet gjelder for vindusstørrelser $< 1,5 \times$ arealet beregnet med basis i de gitte ytre karm mål $b \times h$.

Klassifisering av vindlast gjelder for vindusstørrelser opp til og med arealet av produktets størrelse med basis i de gitte ytre karm mål $b \times h$.

10. Ytelsen for varen som angitt i nummer 1 og 2 er i samsvar med ytelsen som er angitt i nummer 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som angitt i nummer 4.

Undertegnet på vegne av produsenten:



Atle Uldal
Fabrikksjef
Birkeland, 08. februar 2021