

NOBB MELLOMGRUPPE 0510: LISTVERK FURU OG GRAN UBEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0510200
Nobb Undergruppe:	Taklist F/G ubeh.
Nobb Modulnummer:	21686050/11184439/23049836

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

NS 3187 "Innvendig listverk av tre" fastlegger profiler og mål.

Det finnes forøvrig et stort antall profiltyper på markedet som ikke er angitt i standarden. Målene forutsetter en trefuktighet på 17 %. Tillatte avvik fra angitte mål er +/-0,5 mm.

Avviker fuktighetsinnholdet fra 17 %, kan det for furu regnes med at bredde og tykkelse forandres med gjennomsnittlig 1 % for hver 4 % forandring i fuktighetsinnholdet. Denne regelen kan brukes for fuktighetsinnhold opp til 30 %.

NS 3187 "Innvendig listverk av tre" fastlegger også kvalitetskrav til listverk av furu. Forøvrig gjelder også NS 3180 "Generelle krav til høvellast".

Kvistantall: På 1,5 meters lengde maksimalt 5 kvister + perlekvist.

Størrelse: Maksimalt 1/3 av bredden. All kvist skal være fast.

Det tillates i ubetydelig grad tennar, tyri, blåved, margstriper, vindskjevhet, opprevet ved. Imidlertid tillates det ikke løskvist, barkringkvist, råtekvist, kvaelommer større enn 1x25 mm, barkflak, råte, brent, værgrått, barkbrunt, insektskader, sprekk, kuving, vannkant, skurflate, skjemmende høvlingsutslag, skjemmende kutterslag.

Enkelte tresorter/profiler leveres også ferdig lakkert eller malt.

Bruksområde

En taklist benyttes til å lage en pen og harmonisk avslutning i overgangen mellom tak og vegg.

Tresorter

Furu og Eik. Noen få profiler finnes også i MDF. Eik og MDF har eget produktblad.

Overflatebehandling

Standard ubehandlet.


Tilbehørsprodukter

Flere lister/profiler har tilhørende list/profil for karmlist og fotlist.

Dette for å kunne skape et helhetlig uttrykk.

Karmlister og Fotlister har egne produktblader.


Alle artikkelnumre er Barkeviks Nobb numre. Det vises ikke alle Nobb numre, men ett for hver profil. Det vises profiler som er standard lagervare. Det kan finnes andre profiler som ikke vises her.




Taklist enkel skygge
23049844




Taklist/brystlist profilert
21686225




Taklist dobbel skygge
11302429




Taklist profilert
41023276




Taklist enkel skygge profilert
23182215




Taklist/brystlist profilert
30271696




Taklist hyttelist
21686084




Taklist antikk
21686183




Taklist drammenslist
21686126




Taklist antikk
21799788




Taklist skrå
21686134



Taklist antikk
21686209




Taklist 40° vinkel
23182157



Taklist/brystlist profilert
21686217



23181670



Taklist profilert
25563081

Flere profiler vises på siste side

PRODUKTDATABLAD

2016-09

NOBB MELLOMGRUPPE 0510: LISTVERK FURU OG GRAN UBEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0510200
Nobb Undergruppe:	Taklist F/G ubeh.
Nobb Modulnummer:	21686050/11184439/23049836

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målene viser hvilke dimensjoner som finnes. Alle profiler finnes ikke nødvendigvis i alle dimensjoner.

Enkel/dobbel skygge	Taklist	Taklist
21 x 034 mm	14 x 040 mm	20 x 068 mm
21 x 045 mm	21 x 034 mm	21 x 034 mm
28 x 034 mm	21 x 045 mm	21 x 045 mm
	15 x 045 mm	21 x 070 mm
	15 x 058 mm	21 x 095 mm
	15 x 065 mm	21 x 120 mm
	15 x 070 mm	28 x 045 mm
	16 x 065 mm	28 x 058 mm

3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING

NS 3420-kode for utførelse

Q72.3 Taklister.

NS 3451-kode for bygningsdel

254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger.

Referanse til NBI byggetaljer

743.113 Eldre listverk. Materialbruk, utbedring og overflatebehandling.

Øvrige henvisninger

Ubehandlet listverk av furu vil over tid gulne. Ved overflatebehandling vil man ved tørking få fiberreisning. Det er viktig at man først stryker over listene med en fuktig svamp og deretter pusser overflaten lett med et fint sandpapir eller pussesvamp før listene beises eller males. Bruk el. forsinket dykkspiker, og plasser spikrene slik at de vises minst mulig. Dor inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker.

Transport og lagring

Generelle krav til høvellast: Partiet skal ha et midlere fuktighetsinnhold på høyst 17 %, og 95 % av partiet skal ikke ha større fuktighetsinnhold enn 22 %. Dette fuktinnholdet passer et u-oppvarmet trelastlager, eller på en u-oppvarmet byggeplass. Lagres listverk i et solrikt rom, bør den tildekkes for å unngå mørkning der sola kommer til.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

-




PRODUKTDATABLAD

2016-09

NOBB MELLOMGRUPPE 0510: LISTVERK FURU OG GRAN UBEHANDLET	
Nobb Undergruppe:	0510200
Nobb Undergruppe:	Taklist F/G ubeh.
Nobb Modulnummer:	21686050/11184439/23049836

5. HMS-REFERANSER Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct Ikke beregnet. Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. Se HMS-FAKTA.	
6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet. Europeisk standard (grunnlag for CE-merking) Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet. Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc. Kravene er gitt i NS 3180 "Generelle krav til høvellast", og i NS 3187 "Innvendig listverk av tre" som angir profiler og mål, samt kvalitetskrav til listverk.	
7. ANSVARLIG FIRMA	
Produsent/importør Organisasjons nr. Adresse Postnr. og poststed Telefon Telefaks E-post Internettadresse	Barkevik Bruk AS NO 933 667 901 MVA Sønsebergveien 2 3295 Helgeroa 33 18 92 90 33 18 92 97 post@barkevik.no www.barkevik.no

Flere profiler:

 Taklist profilert 23182181	 21686225	 21686217
--	---	---