

## FDV / HELTREPANEL AV BARTRE TIL INNVEDIG BRUK

### 1 PRODUKTBEKRIVELSE

Heltrepanel av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Panel kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, interiørbeis, lasering eller maling

#### Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

### 2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VELIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder  
Med lett fuktet klut.

#### Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet trepanel vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning

#### Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

### 3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

### 4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### 5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

**Avfallstype:** Overflatebehandlet trevirke

**Avfallshåndtering:** Forbrenning og energiutnyttelse.

**Opprinnelse - Næring:** Bygg og anlegg.

**Kode for avfallsbehandling:** 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

#### Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

### 6 TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Bergene Holm AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 812 750 062 MVA
<b>Postadresse</b>	PB 2060 Stubberød
<b>Postnr. og poststed</b>	3255 Larvik
<b>Telefon</b>	+47 33 15 66 66
<b>E-post</b>	firmapost@bergeneholm.no
<b>Internettadresse</b>	www.bergeneholm.no