

LYDABSORPSJONSSTAVER


PRODUKT

ROCKWOOL Lydabsorpsjonsstaver er fremstilt av ubrennbar, fukt - og vannavvisende steinull.



ANVENDELSE

ROCKWOOL Lydabsorpsjonsstaver benyttes i "rillene" på stålplatetak som akustisk regulering, eller som brannsikring-/seksjonering. Stavene formskjæres etter dimensjonene på de ulike stålplatetypene.



TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939
Brannklasse	Euroklasse A1	EN 13501-1
Vannabsorpsjon	Korttid WS ≤ 1 kg/m ²	EN 1609
Produktsertifikat	Sertifikat 0	

Dimensjoner (pall)

Type	Stk	m3 pr. pall	lpm pr. pall	NOBB nr
130x200/80x900	72	1,41	64,8	51052362
130x240/120x900	54	1,41	48,6	51052396
160x150/50x900	84	1,35	75,6	51052445
160x230/120x900	49	1,35	44,1	51052464
200x170/80x900	54	1,44	48,6	51052502
200x200/80x900	48	1,44	43,2	51052517
200x300/200x900	24	1,44	21,6	51052521
200x340/200x900	24	1,44	21,6	51052555

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske

standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.