

## BYGGEDØR HVIT

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Byggedøren er ikke en fullverdig ytterdør, men brukes i byggeperioden for å lukke døråpningen, og samtidig skåne døren som skal stå i bygget til slutt. Dørbladet er bygget opp av furu ramtre, med honeycomb fylling og HDF plate på begge sider.

Hjørnene nede er markert for avkutting, ved behov for gjennomføring av ledninger.

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Bruk vanlige vaskemidler (ikke alkaliske), f.eks. oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten, uansett anvendt metode, alltid tørkes av. Vær oppmerksom på at visse tapesorter kan skade malte og finerte overflater.

#### **Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

#### **Vedlikeholdsinstruks og intervall**

Det vil vanligvis ikke være behov for vedlikehold, da dørene som oftest kun brukes i korte perioder.

#### **Fuktbestandighet**

Dette produktet er beregnet for bruk i yttervegg og har en fuktbestandig overflate som tåler fukt deretter.

### 3. MILJØPÅVIRKNING

#### **Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

#### **Emisjon**

Ikke angitt.

#### **Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet. Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

### 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

#### **Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Ikke aktuelt

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.  
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

#### **Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.