

## YTELSESERKLÆRING Huntonit Sutak

Nr. 006/HU-DoP-2013/rev.3

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Impregneret trefiberplate til bruk under fuktige forhold.
2. Sporing : Pakkedato påført pr. pakning.
3. Bruksområde: 3,2 mm trefiberplate med vannavvisende sjikt på en side med henholdsvis voks- eller bitumenoppløsning for montering under takstein eller plater i skrå tak på sløyfer og lekter eller som stubbloft, med densitet  $\geq 900 \text{ kg/m}^3$  er **CE**-merket og tilfredsstillende krav til generell bruk under fuktige forhold, platetype HB.H i henhold til NS-EN 622-1 tabell 1 og 2 og NS-EN 622-2 tabell 3. Anvendelsesområde og betingelse for bruk er beskrevet i NBI Teknisk godkjenning nr. 2006 og omfatter alle formater og overflater.
4. Navn, registrert varemerke: Huntonit 3 mm Sutak.
5. Produsent: Huntonit AS, Venneslaveien 233, 4700 Vennesla, Norge.
6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse : System 2 +
7. Ytelseserklæringen gjelder trebasert plate, produsert og merket i overensstemmelse med vedtatt europeisk byggevareforordning (305/2011/EEC) og kravene i tillegg ZA.1 i den harmoniserte standard: NS-EN 13986:2004 + A1:2015 og EN 14964:2006, med produksjonssertifikat nr. 1046 fra Sintef Byggforsk (1071).
8. Relevant ytelse i bruksområdet:

Egenskaper	Verdi	Enhet	Test standard	Klassifiseringsstandard
Tykkelse/velling, 24 h	$\leq 25$	%	NS-EN 317	NS-EN 13986
Tverrstrekkfasthet	$\geq 0,60$	N/mm <sup>2</sup>	NS-EN 319	
Børefasthet	$\geq 35$		NS-EN 310	
Tverrstrekkfasthet etter koketest	$\geq 0,30$		NS-EN 319 NS-EN 1087-1	
Gjennomtrampmotstand	$> 2,2$	kN	SP-Metod 0487	
Vanntetthet (24 h, 20mm vanntrykk)	godkjent		NS EN 14964 NS EN 12467	
Vandampmotstand, $s_d$ Sutak plan (ved 50/93 %, RH 23°C) Sutak std.	$\leq 0,28$ $\leq 0,36$	m	NS-EN ISO12572	
Kondensopptak Sutak plan (ved 30° takvinkel) Sutak std.	0,4 0,3	kg/m <sup>2</sup>	NT Build 304	
Aldringsbestandighet	$> 50$	år	NS 8140 prEN 1998-07	
Brannklasse	D-s2, d0		NS-EN 13501-1	NS-EN 13986
Formaldehydklasse	E1 ( $\leq 0,124$ )	mg/m <sup>3</sup>	NS-EN 717-1	

9. Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med krav i NS-EN 622-1, NS-EN 622-2, EN 14964 og tilleggsegenskapene angitt i tabellen i pkt. 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 5.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Vennesla, 10.1.2018

(sted og utstedelsesdato)



Helge Håland  
kvalitetssjef