

## FDV-dokumentasjon

VELUX vindu for flate tak  
CXP/ISD - vinduskuppel, manuelt betjent,  
sidehengslet håndverkerutgang



PRODUSERT FRA 2013 -

<b>Funksjon</b>	<b>CXP</b> - vinduskuppel, åpningsbar, manuelt betjent, sidehengslet håndverkerutgang. Betjening avlastes med 2 stk. gassfjærer. Gassfjær sikrer og låser vipperammen i 60° ved max. åpen posisjon.  <b>ISD</b> - transparent/klar, oval akryl-kuppel. Benyttes alltid sammen med CXP.
<b>Takvinkel</b>	0-15°
<b>Mål (cm)</b>	100*100, 90*120, 120*120
<b>Materiale</b>	CXP - utvendig/innvendig: pvc – hvit, nærmets RAL 9010, isolert kjerne  ISD - PMMA akryl, oval, transparent/klar
<b>Betjening</b>	CXP - sidehengslet, manuelt betjent, håndverkerutgang ISD - PMMA akryl, oval, transparent/klar
<b>Rømningsvei</b>	Nei
<b>Garanti</b>	10 år

### Glass

Tekniske verdier	--73G	Norm
U-verdi glass, W/ m <sup>2</sup> K	0,2 Horisontal	EN 673
U-verdi vindu, W/ m <sup>2</sup> K	0,9 Vertikal	EN 673
U-verdi vindu, W/ m <sup>2</sup> K	1,5	EN ISO12567-2
U-verdi vindu, W/ m <sup>2</sup> K (kuppelmetoden)	0,77	DS EN 1873
Lyddempning, Rw	37 dB	EN ISO 140-3
Trafikkstøy, Rw + ctr	(-1;-5)	EN ISO 717-1
Varmetransmisjon, g-verdi	0,53	EN 410
Lystransmisjon, klar akrylkuppel	0,72	EN 1873

## Vedlikehold



### Rengjøring av kuppel

Vask kuppelen med en myk, ren, lofri klut, pusseskinn eller svamp uten slipemiddel, ikke bruk vindusnal av metall. Rent vann vil normalt være godt nok for rengjøring av kuppelen. Vanlig vaskemiddel uten slipemiddel kan også brukes. Bløtt vann er det beste for rengjøring av kuplene. I områder med hardt vann, vil litt (syntetisk) vaskemiddel være en fordel.