# YTELSESERKLÆRING

# Nr. DoP-AT-6091C (Norsk oversettelse)

Ihht. Den Europeiske Byggevareforordningen nr. 305/2011

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
   **weber Silicate Render**

2. Type-, parti- eller serienummer:
   **Batchnummer er påført emballasjen og/eller leveringsdokumentene**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren:
   **Puss med organiske bindemidler for innvendig og utvendig bruk på vegger, søyler og tak**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:
   **Saint-Gobain Weber Terranova GmbH**
   **Gleichentheilgasse 6**
   **A-1230 Wien – Østerrike**
   **www.weber-terranova.at / www.weber-norge.no – info@weber-norge.no**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant (om relevant):
   **Ikke relevant**

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:
   **System 3**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
   **ÖNORM EN 15824:2009**
   **Teknisk kontrollorgan MA 39 Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (nr. 1139) har gjort typeprøving av brannmotstand i samsvar med system 3 (basert på prøver tatt ut av produsenten) og rapporterer følgende:**

   **Testrapport MA 39 – VFA 2013-0663.02**
   **Klassifiseringrapport MA 39 – VFA 2013-0663.01**

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
   **Ikke relevant**

9. Angitt ytelse:

| **Vesentlige egenskaper** | **Ytelse** | **Harmonisert teknisk spesifikasjon** |
|---|---|---|
| Vanndamppermeabilitet<br>*Water vapour permeability* | $V_1$ | ÖNORM EN 15824:2009 |
| Vannabsorposjon<br>*Water absorption* | $W_2$ | |
| Adhesjon<br>*Adhesion* | > 0,3 N/mm$^2$ | |
| Bestandighet (Frostmotstand)<br>*Durability* | Vanngjennomtrengning etter EN 1062-3 er ≤ 0,5 kg/(m$^2$ h$^{0,5}$) | |
| Varmekonduktivitet<br>*Thermal conductivity* | NPD | |
| Brannpåvirkning<br>*Reaction to fire* | A2-s1, d0 | |
| Farlige stoffer<br>*Dangerous substances* | NPD | |

*NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined*

10. **Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.**

**Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:**

Wolfgang Wimmer, Kvalitetsansvarlig

navn og stilling

Wien, 1.7.2013

sted og utstedelsesdato

underskrift – se original

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

## Nr. DoP-AT-6091C

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*

   **Putz mit organischen Bindemitteln**
   **weber.pas Silikatputz**

2. *Typen, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:*

   **Chargennummer siehe Verpackung und/oder Lieferschein des Produktes**

3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*

   **Außen- oder Innenputz mit organischen Bindemitteln, die als Außen- oder Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken verwendet werden**

4. *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*

   **Saint-Gobain Weber Terranova GmbH.**
   **Gleichentheilgasse 6**
   **A-1230 Wien**
   **Österreich**
   **www.weber-terranova.at**

5. *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*

   **Nicht zutreffend**

6. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:*

   **AVCP System 3**

7. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:*

   **ÖNORM EN 15824:2009**
   **Das notifizierte Prüflabor der MA 39 Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Kenn-Nr. 1139) hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen (auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe) und Folgendes ausgestellt:**

   **Prüfbericht MA 39 –VFA 2013-0663.02**
   **Klassifizierungsbericht MA 39 – VFA 2013-0663.01**

8. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das von eine Europäisch Technische Zulassung erteilt wurde:*

**Nicht zutreffend**

9. *Erklärte Leistung*

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|---|
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V1 | ÖNORM EN 15824:2009 |
| Wasseraufnahme | W2 | |
| Haftfestigkeit | >0,3 N/mm² | |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | Durchässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m² h $^{0,5}$) | |
| Wärmeleitfähigkeit | NPD | |
| Brandverhalten | A2-s1, d0 | |
| Gefährliche Substanzen | NPD | |

NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)

*Wenn gemäß den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:*

**Nicht zutreffend**

10. *Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wolfgang Wimmer, Leitung QS

Wien, 1.7.2013

..... .....

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)

---

*Anlage zur Leistungserklärung gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 31 oder Artikel 33*

1. *(31) Sicherheitsdatenblatt:* SDSXXP006091_-_weber_pas_Silikatputz-_-AT
2. *(33) Information über besonders Besorgniserregende Stoffe:* nicht zutreffend