



SKARPNES


FDV DIFFLEX 160

FDV DOKUMENTASJON

**DIFFLEX 160 DIFFUSJONSÅPEN
VINDSPERRE**



BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK



VINDSPERRE

FDV DOK. DIFFLEX 160 DIFFUSJONSÅPEN VINDSPERRE

PRODUKTBEKRIVELSE

Skarpnes Difflex fasade 160 er bygd opp av en vevd polyesterfleece som gir høy styrke, og har lav termisk utvidelse. Dette gir et formstabil, og sterkt produkt ved temperaturforskjeller. Den er belagt med en TPU monolytisk lukket membran som sørger for en sikker og god fukttransportering. Den hydrofobe overflaten gjør at vannet perler seg og ikke trekker inn i duken.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- > **Rengjøring og rengjøringsmetoder**
Produktet bygges inn i konstruksjonen. Ingen rutiner.
- > **Ettersyn/kontroll**
Ligger beskyttet under primærtekkning, ingen rutiner.
- > **Vedlikeholdsinstruks og intervall**
Eventuelle skader utbedres med tape flex

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

- > **Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftinger**
30 år
- > **Garanti**
- > **Fuktbestandighet**
Produktet påvirkes ikke av fukt
- > **Renholdsvennlighet**

MILJØPÅVIRKNING

- > **Ressursutnyttelse**
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.
- > **Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**
- > **Emisjon**

HMS-REFERANSER

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet plast
Avfallshåndtering: Deponering
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1799 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

- > **Øvrige opplysninger**
Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Skarpnes AS
Organisasjonsnr.: NO 998 805 856 MVA
Postadresse: Industriveien 11
Postnr. og poststed: 4879 Grimstad
Telefon: +47 37 25 88 00
E-post: post@skarpnes.com
Internettadresse: www.skarpnes.com