

**YTELSESERKLÆRING**
**Nr. E1 – 18.12.2020**

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Royal-impregnerte Terrassebord**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Royal-impregnerte materialer er påført pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta springen tilbake til produksjonstidspunktet.**
3. Produsentens tilsluttede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen  
**Terrasser /plattinger som ligger maks 0,5m over bakkenivå samt andre konstruksjoner i en etasje tilhørende risikoklasse 1 (ref TEK 17)**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**Alvdal Skurlag AS**
**2560 Alvdal**
**Tlf: 62 48 93 50**
**e-post: post@alvdalskurlag.no**

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,  
**Alvdal Skurlag er tilknyttet Norsk Impregneringskontroll og Fingerskjøtingskontrollen i regi av Norsk Treteknisk institutt.**
6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**Produktene er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikken i henhold til enhver tids gjeldende regelverk.**

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
<b>Fasthetsklasse ihht. NS-EN 338</b>	<b>1.sort</b>	
<b>Dimensjon (tykkelse i mm X bredde i mm)</b>	<b>09-125 X 36-250</b>	
<b>Sorteringsmetode</b>	<b>Manuelt</b>	
<b>Treslagskode</b>	<b>PNSY (furu)</b>	
<b>Brannmotstand (tabell C1 i NS-EN 14081-1)</b>	<b>NPD</b>	
<b>Avgassing av skadelige stoffer</b>	<b>NPD</b>	
<b>Informasjon om trykk og royalimpregnering</b>		
<b>-impregneringsmiddel</b> <b>-inntrengningsklasse etter NS-EN 351-1</b> <b>-opptak i yteved</b> <b>-gir motstand mot</b>	<b>Wolmanit CX8</b> <b>NP5</b> <b>&gt;9 kg/m<sup>3</sup></b> <b>Råte</b>	
<b>-royalbehandling</b> <b>-flammepunkt (C°)</b> <b>-klassifisering</b>	<b>Linolje 8001-26-1</b> <b>&gt;160°C</b> <b>R17</b>	

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

**Berit Nordseth Moen – Adm. Dir.**

Alvdal 18.12.2020.....

