

**Thermo ytterdører Fjell****1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Dørbladet 86mm og er oppbygd som ein sandwichkonstruksjon.

Ramtreet er ein kombinasjon av laminert finer og kvistfritt limtre på langsiden og kvistfritt limtre i topp og botn.

- Aluminiumsplate på begge sider
- Ytterplater av vannavvisende HDF
- U-verdi 0,57 – 0,98
- Ramtre av kombinasjon kvistfri furu og laminert finer
- Isolasjon av 79 mm EPS grafitt
- 3-lags klart isolerglas med selektivt belegg og argongass
- Karm 53x115 millimeter av laminert, kvistfri furu
- Løftehengsler med kulelager, bakkantsikring, 2- vegs sidejustering + opp/ned. 3stk på M19 og M20, 4stk. på M21 og høyere
- Pakning på dørbladet og i karmen
- 25 millimeter slitesterk HC terskel av aluminium og edeltre
- Forsikringsgodkjent sylinder: TV 1285 og TV 8659K langskilt
- Forsikringsgodkjent låskasse Assa Connect 2002 og sluttstykke 1489-11

KSI og DLK7 – sidefelt og Fjell 11/15 har herda sikkerhetsglass

Dørvrider er ikke inkludert

**Bruksområde**

Ytterdører i private og offentlige bygg

**Farger**

Kvit NCS S 0502-Y eller valfri NCS/Ral fargekode

**Overflatebehandling**

Standard hvit NCS S 0502-Y har vannbasert akrylmaling, glans 35  
Spesialfarger har vannbasert akrylmaling med glans 25

**Tilbehørsprodukter**

Sidefelt og overlysfelt

Dørvridar

Kikehol

Sparkeplate

Dører utan glas kan leverast med EI30/ Db35 klassifisering på bestilling.



## Thermo ytterdører Fjell

## 2. TEKNISKE DATA

Dørmodell	Glass	Karmbredde	U-verdi enfløya	U-verdi tofløya	Låskasse/Sylinder
Fjell 01	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 02	Akryl	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 03	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 04	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 05	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 06	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 07	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 08	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 09	Nei	115 mm	0,57	0,57	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 10	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 11	Klart	115 mm	0,82	0,82	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 12	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 13	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 14	Klart	115 mm	0,65	0,65	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.
Fjell 15	Klart	115 mm	0,72	0,72	Assa Connect 2002/TV1285 FG-godkj.

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

**NS 3420-kode for utførelse**

RH2.1

**NS 3451-kode for bygningsdel**

234 ytterdører

**Referanse til NBI byggetaljer**

523.721 Innsetting av ytterdør

**Transport og lagring**

Transporterast forsiktig. Lagrast liggande, tørt i +10 grader.

## 5. HMS-REFERANSER

**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Det foreligger inga miljømerking for dette produktet.

**Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)**

Inneklima:	Ikkje berekna
Helse- og miljøfarlige stoffer:	Ikkje berekna
Ressursbruk:	Ikkje berekna
Drivhuseffekt:	Ikkje berekna

## Thermo ytterdører Fjell

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

CE-merking

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Bygg 1 Produkter AS
<b>Adresse</b>	Industrivegen 32
<b>Postnr. og poststed</b>	6155 Ørsta
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>Telefaks</b>	70 04 24 91
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>